

塑石假山塑山制作

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 塑石假山塑山制作 |
| 公司名称 | 上海广雕生态园林景观工程有限公司 |
| 价格 | 240.00/平方 |
| 规格参数 | 品牌:上海广雕 型号:塑石 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6899号6号楼335室 |
| 联系电话 | 021-36047126 13916062586 |

产品详情

上海是国际大都市，汇集了国内及国际各种先进制作工艺，塑石假山也一样，上海汇集了国内专业专业的假山厂家及具备了国际顶尖的塑石假山制作工艺。

塑石假山的种类有两种，一种为水泥型直塑塑石假山，另一种为模具翻制塑石假山。

水泥型塑石假山内部采用钢结构焊接制作，外部水泥砂浆（还有特种复合水泥砂浆）制作纹理，水泥型塑石假山具有制作速度快、工艺简单、造价低等优点，同时水泥型塑石假山的质量参差不齐，受管理人员水平，施工人员技术影响较大，选择假山厂家时需要仔细考察。

水泥型塑石假山适合于室内外环境，可根据现场环境来塑造，可大可小。

模具翻制型塑石假山是参考雕塑的制作工艺制作的假山，依托原石拓片模具，翻制石头片体，最后拼装而成，具有石纹仿真度高、形体自然，效果逼真等优点，是塑石假山中比较高档的一个品种，国际常用品种是GRC翻模型和树脂翻模型，但模具翻制型塑石假山造价较高，经过近20多年的施工实践得出，返修率也较高。

上海广雕园林是国内专业的假山厂家，专业施工各种塑石假山，具有多年的施工经验，欢迎新老客户来厂考察。

骨架是上海假山的主要支撑结构，关系到整体假山的稳定性，在上海假山的施工中骨架焊接也是施工的首个步骤，是整体隐蔽工程的主要项目；在假山制作完成后，为延长其使用寿命，需要对上海假山进行定期的检修，其中钢结构的骨架除锈就是其中关键的一项，那么塑石假山骨架的正确除锈方式有那几种呢？本文为您详细介绍。

1，喷砂、喷丸除锈，这种防锈处理方法主要是先使用喷砂机将钢材表面出现的锈迹清除掉，清除最后要能还原金属本来的颜色。这种处理方式**的优点就是处理结果比较彻底，并且工作效率也比

较高，是目前为止比较先进的一种除锈方式。除锈完成后，需要进行防锈漆的涂刷，做到全方位的防锈处理。

2，酸洗磷化处理，这种处理方式一般是将表面出现锈蚀的构件先对其进行酸洗，然后再使用浓度为2%的磷酸进行一步磷化处理，经过这种方式处理的构件表面会生成一层磷化膜，不仅起到除锈的作用，某种程度上还能有效阻止构件的返锈现象，并且也能增加涂料在其表面的粘着力，增强了其防腐性。使用这种工艺进行除锈的方式相对比较简单。

3，酸洗除锈，酸洗除锈就是在酸洗槽内实现对构件的除锈过程，从酸洗槽中拣出的构件往往表面呈现灰色的光泽，因此必须添加一道清洗的步骤。为了防止其出现返锈，也可以在构件表面涂抹一层防锈油。这种除锈方式适合于上海假山施工前操作，为假山的制作提供必要的完备构件。

4，手工除锈，手工除锈的方式一般只适用于处理一些比较小的轻质圆钢以及角钢，但是采用人工进行除锈不仅除锈结果不彻底并且工作效率也比较低。因此，在这个工作过程中必须要求操作人员细心且有一定的耐心。

以上是上海假山钢结构骨架的四种除锈方式，其中酸洗磷化的效果最显著，而人工除锈方式不仅费时费力、工作效率低并且处理效果也不是很明显。因此，必须针对不同情况采取不同的防锈措施。除锈是上海骨架防护的首步，防锈也必须做到位，喷涂两遍以上防锈漆，将钢结构骨架有效的保护起来，能大大的提升上海假山的使用寿命。