pvc外墙挂板特点pvc外墙挂板施工工艺

产品名称	pvc外墙挂板特点pvc外墙挂板施工工艺
公司名称	吉林恒源乐家科技有限公司
价格	1.00/平
规格参数	品牌:科瑞升
公司地址	吉林省长春市宽城区西广小区四号楼1320号房
联系电话	186-26935169 15948752659

产品详情

吉林恒源乐家PVC外墙挂板特点：

质轻坚固 极佳耐久性 经济型 可循环性 超强装饰性 易于安装 科学施工 施工安全 耐火环保 节能 防火性好 结构防水 广泛的应用性。

1.吉林恒源乐家PVC外墙挂板完美的视觉效果，舒适的自然享受，色彩纯正多样不褪色

PVC外墙挂板外观采用仿木纹理设计，具有淳朴自然的美感，有多种不同的颜色及质感设计。PVC外墙系列挂板可以搭配使用，也可以配合其他品质外墙装饰材料，如文化石、装饰砖等不同质感的材料，在不同部位使用，构成匠心独运、变化多端的风格组合，给人留下深刻的视觉享受。

2.吉林恒源乐家PVC外墙挂板抗老化，优越的耐候性能，超长的使用年限 吉林恒源乐家PVC外墙挂板采用了高效、长效抗紫外线稳定剂组成的特殊复合材料，耐老化、抗辐射，可以抗御各种恶劣气候，在各种自然风化的影响下都能历久如新，省却了铲刮斑驳脱落、重新涂刷翻新等烦恼，使您的维护从此一劳永逸，使用年限可达三十年以上。

3.吉林恒源乐家PVC外墙挂板优良的物理性能和化学性能

PVC外墙挂板具有良好的韧性、耐钉性与抗外力冲击性，可以根据不同的工程设计及工艺要求任意裁剪，弯曲变化造型，不 会脆裂，不易刮损，耐酸碱的腐蚀和水汽的侵蚀，导热系数低，自熄阻燃，达到难燃级标准，能有效延缓火势蔓延。

4.吉林恒源乐家PVC外墙挂板安装简便，节能性好，综合效益高

吉林恒源乐家PVC外墙挂板安装工艺简单快捷，全干式作业，牢固可靠，省工省时，缩短了工期，大大降低了安装成本。挂板内层可极为方便的安装墙体保温材料，使外墙保温效果极佳。特别适用于旧墙改造，不管旧墙面层是面砖还是涂料，都可以在旧墙面上直接施工