液压加荷万能试验机WE-300B型

产品名称	液压加荷万能试验机WE-300B型
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路仪 型号:WE-300B
公司地址	献 县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

产品详情

液压加荷万能试验机WE-300B型概述 本试验机采用液压加荷、操作方便、精度准确，可用于金属材料在静力作用下做拉伸、压缩或弯曲试验，亦可做混凝土、砖、石等建筑材料的试验及构建试验，并备有冷弯附件，兼做减数材料的试验。
本试验机适用于科研机关，基本建设单位、冶金和机械制造厂以及大专院校的实验室之需要。
为了保证式样在断裂时，所产生的强烈震动不致影响测力精度，该机分为主机和测力计两部分。 由于该机的工作油缸设置在主机的底部，主机高度适中，则更有利于进行压缩，拉伸试验，如配以各种附件，该机可扩大使用范围，进行多种工艺试验。 二、WE-300B型液压万能试验机主要技术参数：
液压加荷万能试验机WE-300B型最大试验力 300 工作活塞直径×行程(mm) §140×150 试验机的示值精度 1级 工作台上升速度(min/min) 0-140 拉伸夹头间最大距离（计活塞行程） 650 移动横梁升降速度(min/min) 240 两丝杠间有效距离（mm） 430 油泵电动机功率(KW) 0.75 扁试样夹持厚度（mm） 0-15
移动横梁升降电动机功率(KW) 0.55 扁试样夹持的最达宽度（mm） 58 液压夹头装置 无
圆试样夹持直径（mm） §10-§32 液压加荷万能试验机WE-300B型拉伸钳口形式 开口
上下压板间最大距离（mm） 550 试验机外姓尺寸(长×宽×高) 上下压板尺寸（mm） §120
主机（不计行程）（mm） 850×580×2150