

EMA伊玛FE6301 FE6302 FE6311 FE6312 FE6321 FE6322防爆型流动传感器

产品名称	EMA伊玛FE6301 FE6302 FE6311 FE6312 FE6321 FE6322防爆型流动传感器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

FE6301 FE6302 FE6311 FE6312 FE6321 FE6322防爆型流动传感器

FE63系列是一款旋钮式防爆型流动传感器，它的材质是全不锈钢金属外壳，可用于气体和粉尘防爆。FE63有可视化的人机界面，容易操作还更直观，还能任意设定流速范围和报警点。

防爆认证：EX nA IIC T4 Gc EX tD A21 IP67 T100

FE63系列的螺纹:内螺纹

牙口尺寸：M18*1.5

FE63系列的液体感应范围：3-300cm/s

气体的感应范围：200-3000cm/s

FE63系列的输出：PNP/NPN NO/NC

工作电压:20-36DC

探杆的长度：45mm 100mm 200mm

FE63系列的技术参数：

探头材质：不锈钢316L

连接方式：M12接插件

抗压的强度：300bar

最大负载的电流：400mA

电压降：< 2.5

启动延迟：< 8

输出反应时间：< 2

输出精度：± 2%... ± 10%

介质的温度：-25...80 /-13...176

介质最大的温度漂移：300K/min

液体介质：zuijia灵敏的测量范围：3...100cm/s

气体介质：zuijia灵敏的测量范围：200cm/s...800cm/s(另有FE61系列探棒材质钛合金供选择)