

透明底，单种颜色，

产品名称	透明底，单种颜色，
公司名称	中山市亿鑫包装材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:0
公司地址	中山市东凤镇安乐村同乐工业大道128号17卡、18卡
联系电话	0760-22627999 13322900477

产品详情

本公司专业生产封口胶、打包带字体印刷、拉伸缠绕膜、海绵eva、气柱填充袋、海报印刷、logo标识、钎维彩带、双面胶、美纹纸等胶粘制品应有尽有，需要的朋友可以咨询问价。亿鑫包装期待你的参与！

纸业行业的打包带：干净、整洁但容易变皱；良好的耐腐蚀性和不生锈优质弹性，易于操作。应用于罐头包装的打包带：不能经受强烈撞击，挤压，摔等；延展性能优于钢带具有适当弹性，保持良好的抗撕裂强度。铝锭行业打包带：易与强酸碱、水发生化学反应；防水且耐腐蚀拉紧的保持性优于钢带。建筑材料行业的打包带：刚硬且重；良好的延展性不易开裂密度为钢带的1/6比钢带经济。陶瓷行业的打包带：易脆，不能经受强烈撞击，挤压，摔等；拉紧的保持性能好，松弛程度小良好的抗冲击性适合长途长期运输。

木业行业的打包带：边缘易被刮损；耐腐蚀性并防水表面光滑，利于保护边缘密度：钢带的1/6。纤维纤维行业的打包带：柔软，松弛且容易变形；良好的抗张强度，不易断裂适中的弹力强度，不易松弛。钢管行业的打包带：易滚动，且可以与强酸碱发生化学反应；防水且耐腐蚀相比钢带，具有弹性但不易过分延伸。生产流程 PP打包带生产流程：塑料粒融化---压带----成型----冷却-----缠卷----包装--入库。PP打包带系采用聚丙烯通过加热、融化、拉伸、冷却生产出的网状结构的包装材料，影响打包带质量的基本参数是拉力、长度、弯曲度、伸长率等。在拉力和其它参数相同的情况下，长度越长成本越低。PP打包带引进四条世界上最先进的打包带生产线，采用加工工艺，生产高强度，高品质，环保型3000米全新材料打包带，每米单价成本远低于国内的回料带及同类进口带的单价。打包带系采用聚丙烯通过加热、融化、拉伸、冷却生产出的网状结构的包装材料，影响打包带质量的基本参数是拉力、长度、弯曲度、伸长率等。在拉力和其它参数相同的情况下，长度越长成本越低。东莞市鸿仁包装器材有限公司引进四条世界上最先进的打包带生产线，采用加工工艺，生产高强度，高品质，环保型3000米全新材料打包带，打包带价格每米单价成本远低于国内的回料带及同类进口带的单价。