

# 伊贝莎亚克力游泳池设备厂家

产品名称	伊贝莎亚克力游泳池设备厂家
公司名称	福州伊贝莎企业管理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市晋安区新店镇赤桥路228号
联系电话	0591-87921163 15980646626

## 产品详情

公司简介;

福州伊贝莎企业管理有限公司，一直专注于婴儿游泳馆相关产品的生产研发及产销，专业致力于各种婴幼儿游泳设备及相关器材的设计、生产、销售和服务于一体的专业化企业。主要产品涵盖婴儿游泳池、儿童游泳池、婴儿洗澡系列、儿童洗澡系列！水育早教，水上乐园，UUBei f非常辣妈伊贝莎等品牌。我司是国内外婴儿游泳馆行业设备器材的主要生产提供商，我们拥有一支精干、稳定的产品开发队伍，具有的专业设计、研发能力，且具有良好的职业道德修养、综合分析能力及敏锐的市场洞察力。所有设备追求精益求精，并以灵活的营销策略及完善周到的售后服务，深受国内外广大客户的青睐！创办至今，成绩斐然。遍布全国的通过此项服务创业成功的婴儿游泳馆数百家，我们恪守“客户至上，团队合作，创新，敬业守信”的经营理念，凭借安、全健康的产品、客户类型遍及母婴行业的各个环节，包括医院、母婴超市、母婴店、育婴连锁机构、早教机构等，成为婴泳行业的一竿旗帜。

亚克力柜体浴盆

宝贝尺寸：900X550X830

920X560X800

宝贝型号：S0607

适用年龄：0-2岁

宝贝颜色：红色、黄色、绿色

宝贝等级：A级

宝贝功能：面板采用优质防水pvc材料，防水性强，光泽度好，柜体增加了抽屉，拉手，滑道，合页等都使用优质五金件，使您在使用中更方便！

宝贝特点：绝对防水，阻燃，防腐耐酸性，防蛀、隔音，隔热，质轻，高冲击强度、不变形，抗紫外线，良好电绝缘性、表面平整，光滑，洁净，使用寿命长。

### 游泳池安装注意事项

- (1). 泳池建物须采空调分区之设计概念，办公室可设置分离式或窗型冷气，以节省未来空调之电费
- (2). 换气次数:泳池区应有每小时6~8次的换气，换气量之计算须参考ASHRAE Standard 62之规定，以泳池区(含泳池周边走道，不含观众席区) 0.5 cfm/ft<sup>2</sup>或2.5 liter/ S per m<sup>2</sup>、观众席15 cfm/ per head或8.0 liter/ s per person为换气量之计算标准。
- (3). 泳池区送风风速应使於池水上方2.4M处之流速小於0.13 m/s，以避免池水过度蒸发及造成人体之寒冷感。
- (4). 应使泳池区的压力相对於毗邻空间为微负压区，其负压值应保持在12~37Pa以上，或使泳池区的排风量大于送风量至少10%以上。
- (5). 泳池区的通风系统应独立设置，不得与其他空间的通风系统并用，排气部分须至屋顶方能排出。
- (6). 室内空气品质须达到任15分钟以内，二氧化碳(CO<sub>2</sub>)测定之浓度，不得超过1500 ppm (0.15%)，氯气浓度应在百万分之一以下。
- (7). 外墙玻璃应采用复层玻璃设计，泳池区室内之外墙复层玻璃面、顶棚及其他可能结露之处所应设计防结露之送风气流，送风空气条件应足以使泳池区内不产生起雾结露现象，原则20%之气流吹向顶棚，80%吹向外墙复层玻璃面。(8). 泳池区之空调须设置独立之除湿、加温及热回收系统，其热回收系统所回收之空调热源，除供除湿系统本身所需之再热外须并入池水加热系统，排气部分亦须与外气做显热交换，以达节能之效果。
- (9). 必须设置於泳池区之机电设备，其设置高度及位置应考量日後维修之便利性，不得设置於池面直上方空间，以免影响设备维修。

福州伊贝莎实业有限公司，提供婴儿游泳池设备全新价格和款式，伊贝莎有自己生产基地，提供婴儿游泳设备批发，零售。

经营范围：企业管理服务；商务信息咨询（不含金融、证券、期货）；企业形象策划；展览展示服务；室内装修工程设计；水电工程施工；机电设备安装；货运代理服务；家政服务；日用品、玩具、体育用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

全国免费热线400-718-9975 15980646626张经理！