

云南防火门厂家丙级防火门

产品名称	云南防火门厂家丙级防火门
公司名称	云南胜捷门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市大板桥园艺场内
联系电话	0871-65529119 13888727655

产品详情

我公司所生产防火门经国家消防局固定耐火系统和耐火构件质量监督检测中心，根据国家防火门标准《GB12955-2008》耐火检测试验合格，并取得国家消防局核发型式认可证书及防火门标签者，称为隔热防火门。隔热防火门为能够提供消防通道一定程度防火保护隔离的防火门扇、门框、五金及配件组合。所有防火门产品均严格符合防火门定义。

I 防火门的标准是：

I 依据国家标准GB12955-2008防火门燃烧试验结果，若防火门门体符合下列(一)至(五)项条件时即可视为符合 A 种(具阻热性)防火门规定，若仅符合下列(一)至(四)项条件时即可视为符合 B 种(不具阻热性)防火门规定。

- 一、隔热防火门未产生防火门上认为有害之变形、破坏、脱落、剥离等变化者。
- 二、隔热防火门未产生试体非加热面之火焰及有害于防火之裂隙、孔洞。
- 三、隔热防火门加热试验中试体周边(扇)任一部分，弯曲或挠度未超过门扇厚度二分之一。
- 四、隔热防火门加热试验中试体非加热面未产生燃烧火焰。
- 五、隔热防火门加热试验中试体最高非加热面温度未超过960 。

综合言之，在一定时间内，包括隔热防火门门扇、门框及五金配件等，能够符合耐火稳固性、遮焰性及绝热性之完整门组，亦即在火场内相对能够维持形体稳固、不使烟火穿透及热源蔓延等基本性能，才能

将火灾控制在防火区域内，不致燃烧或引燃另一火场，具有此种基本性能的门称为隔热防火门，任何材质，必须通过公安部消防局指定实验室之检测。所有隔热防火门产品均达到或超出上述标准，不但顺利拿到了国内所有防火门质量合格证书，而且被提前指定为全国重组后的三百家防火门窗生产企业之一

I 防火门的种类是：

我公司所生产防火门有消防要求的所有疏散通道或设备间火灾蔓延安全设施，通常设计为钢质隔热防火门或木质隔热防火门和钢木质隔热防火门三个品种。

A类

甲级隔热防火门，耐火极限1.5h

乙级隔热防火门，耐火极限1.0h

丙级隔热防火门，耐火极限0.5h

上述所有级别的隔热防火门，而且为应对能源危机，加大科研力度，研发出新型绿色环保隔热防火门，隔热防火门生产工艺全部采用新能源、新材料，绝不使用脲醛树脂，隔热防火门绝对不会产生甲醛、苯、氨及放射污染，属百分百绿色环保防火门产品。公司全部防火门产品均通过ISO9001 2000质量体系认证。

专业防火门厂家，所有产品保证消防验收合格！

联系人：陈经理 13888727655

量大从优，欢迎与我们洽谈合作！