

干粉砂浆灌，干混砂浆灌生产厂家庆中机械

产品名称	干粉砂浆灌，干混砂浆灌生产厂家庆中机械
公司名称	滑县庆中机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	滑县城关工业园区（东环路）
联系电话	18317369829

产品详情

干粉砂浆罐

为解决施工现场自行搅拌建筑砂浆的扬尘现象，影响空气质量，对环境造成的污染。顺应国家环保要求，我公司引进德国技术生产制造的，集存储、输送、搅拌为一体的连续式的干粉砂浆储料罐。该设备具有性能优越、结构合理、搅拌快速均匀、能耗低、操作简单、维修及保养方便等特点。适用于粒径 5mm 的干粉砂浆物料的现场搅拌可满足于砌筑、抹灰、地面砂浆等施工生产的需要。较传统施工方法，起效率大幅度提高。

干粉砂浆散装移动筒仓由储料罐、连续搅拌机、自动供水系统、振动器、电控系统、计量系统组成。

具有性能先进、结构合理、搅拌快速均匀、能耗低、操作简单、维修保养方便等优点。适用于干粉砂浆的现场搅拌，可满足于砌筑、抹灰、地面砂浆、特种砂浆、自流平砂浆及瓷砖粘合剂等。

计量系统：由四组传感器、校正系统、计量显示系统组成。计量显示只作为操作中储物料内现存量的参考，不作为贸易结算依据。

电控系统：双门防水电箱、相序保护器、震动延时继电器、搅拌控制系统。

干粉砂浆储料罐是集运输、储存、搅拌功能于一体的多功能设备。由筒体总成、上料管、人孔盖装置、称重传感器(或上下料位器)除尘器、车载移动装置组成。

产品特点：

自称重电子称量系统或上下料位报警系统，直接显示罐内物料水平，可加装GPS调度系统。

内置防离析技术。

配置镂空犁刀式叶片技术砂浆连续混浆机，设计精巧，耐用、搅拌更均匀，清洗更方便。

型号及技术参数

型号	ZY22A	ZY22B	ZY26A	ZY26B
罐体容积m ³	22	22	25	25
设计压力Mpa	0.05	0.05	0.05	0.05
罐体直径mm	2500	2500	2500	2500
罐体高度mm	7200	7200	7400	7400
地脚间距外侧mm	2500x2500	2500x2500	2600x2600	2600x2600
控制系统	料位报警	即时称重	料位报警	即时称重

联系人：	孔经理
手机：	15236599971
邮箱：	3542558963@qq.com
邮编：	456400
网址：	www.aysqzjx.com
地址：	河南省滑县东环路北段