

搅拌机庆中机械厂家直销 加湿双轴搅拌机

产品名称	搅拌机庆中机械厂家直销 加湿双轴搅拌机
公司名称	滑县庆中机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	滑县城关工业园区（东环路）
联系电话	18317369829

产品详情

双轴加湿搅拌机

双轴加湿搅拌机适用于电厂粉煤灰的加湿搅拌，搅拌后的粉煤灰在运输装卸中无粉尘飞扬，避免造成环境污染，是环境保护必备的设备。

用途

加湿机主要用于火力发电厂、炼钢厂、炼铁厂、化工厂等部门的灰库放灰作喷水湿式搅拌及输送粉状物之用。该机用对粉状物料进行均匀搅拌和输送，达到无尘输送要求。粉尘加湿机也适用于化工、矿山等含固体颗粒物料的加湿、搅拌和输送。

粉煤灰由下料口进入搅拌槽后，经过加水雾化、搅拌后进入卸料口排出。该设备适用于燃煤电站干灰输送系统，作干灰加水搅拌用。该机可以顺利地将干灰制成含水率25%左右的湿灰，装车外运，也可以将干灰制成高浓度灰浆，装船外运或皮带输送等。该机具有结构紧凑，搅拌均匀，无扬尘，符合环保要求等优点。处理量10—200吨/小时，可根据用户需求定制加湿搅拌机（定制范围1.5--3米）。

特点

- 1、硬齿面减速机和力矩阻止器，使设备运行得到安全保障。
- 2、合理的喷雾装置，使灰水混合达到最佳效果。
- 3、高耐磨材料制成的搅拌机叶片，是搅拌机使用寿命长、正常运行的可靠保证。
- 4、设计合理的轴座及密封装置结构，不仅检修方便，而且使水的漏、冒现象彻底消除。
- 5、增加预加水段，使搅拌效果更好。
- 6、宽敞的翻转检修门使检修工作舒适轻松。
- 7、灵活可靠的电气控制系统，使操作安全、简便。

技术性能

型号	400	500	600	700	1000
生产能力 (t/h)	20-40	20-50	30-80	40-100	120-200
槽长 (mm)	2500	2500	3000	3000	3000
叶片回转直径 (mm)	400	500	6000	7000	1000
搅拌方式	双轴浆叶式搅拌				
电机功率(kw)	11	18.5	22	30	45
喷淋形式	直通+雾化喷嘴				
水压(MPa)	0.2—0.4				