

30分钟干环氧树脂透明AB胶水

产品名称	30分钟干环氧树脂透明AB胶水
公司名称	东莞市德宇复合材料有限公司
价格	160.00/组
规格参数	品牌:DY 型号:3030
公司地址	东莞市塘厦镇诸佛岭村沙龙街55号
联系电话	0769-87987865 13825755181

产品详情

一. 产品说明：

DY-3030环氧树脂AB胶，此产品为一广泛通用型，高性能树脂胶，其剪断牵引、耐温、水，耐冲击、富韧性，高强度接着用。

二. 使用说明：

AB两剂按规定使用混合后，均匀搅拌，涂布于被接着体上，并予以合贴轻压即可。

三. 产品用途:

广泛用于各种木材拼板电子元器件及工艺品，礼品的粘合，对予金属、陶瓷、玻璃及硬度塑胶的粘合有优异的粘接强度。

四.产品粘接数据

白铁-白铁 铅片-铅片 ABS-ABS 木材

拉力 120 *30分 100kg/cm² 120kg/cm² 60-70kg/cm² 材破

引张剪常温一日 80kg/cm² 90kg/cm² 50kg/cm² 80kg/cm²

断强度常温七日 95kg/cm² 120kg/cm² 60-70kg/cm² 材破

五. 产品性质与用途

1. 品名：树脂DY-3030A固化剂DY-3030B

2. 粘度：8000-12000 CPS/25
3. 颜色：透明
4. 比例：1:1
5. 初固时间：30分钟
6. 固化时间：30-50分钟
7. 特性：富韧性、耐油、耐热、耐冲击不易化。
8. 用途：可广泛使用接着金属、塑胶、电子零件、陶瓷玻璃、石材等。

六．注意事项 1、本品对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查；皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗，2、在良好通风处使用，排除水汽、灰尘、杂物对粘接的影响。 3、贮存：阴凉干燥处保存。

七．包装规格：2KG/组。12组/件

八．保质期：一年（25 ~ 35）

联系人：陈生

电话:0769-87987865 传真：0769-8792597

手机：13825755181 QQ：453013765

阿里巴巴：deyu128 微信：demei118

网址：<http://www.deyu128.com>

<https://shop1451373238662.1688.com>