

# 进口品质4S店调漆间全钢排毒柜 生产商

产品名称	进口品质4S店调漆间全钢排毒柜 生产商
公司名称	北京给力科兴实验室装备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:给力装备 型号:GL-PDG 材质:钢制
公司地址	北京市大兴区榆垓工业区88号
联系电话	010-53368687

## 产品详情

## 调漆间排毒柜

## 技术说明

北京给力科兴实验室装备有限公司

### 产品特点

本产品为本公司为4S店、汽修厂特地设计，完全符合调漆间的使用要求，进口品质4S店调漆间全钢排毒柜可将调漆时产生的气体有效排出，还可以将调漆、喷板、喷枪清洗时候产生的废液回收，并具有清洗和排污功能，保护操作人员不受有害气体的侵害，保持工作环境安全、可靠。材质说明：外壳:采用厚1.2mm（含）以上钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱EPOXY粉体烤漆涂装处理。内壳:采用进口耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。台面:采用12.7mm厚实芯理化板制作而成。具有耐腐、抗菌防静电等优点。照明:采用30W日光灯,灯座采用SUS304不锈钢制作并设有5mm厚磨砂玻璃。拉手：采用一体成型槽拉手。导流板:采用6mm厚抗倍特板，安装位置与角度需使排气分布均匀,无死角,在标准状况下,导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约 $50 \pm 10\%$ ，以确保不同比重之气体均能有效排除,另兼具手动可调排风量比例设计,可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上。水槽:采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。窗口:采用6mm厚的钢化防爆玻璃,内部采用垂体平衡装置,可以停留在上下任何位置。柜体操作门上、下开启高度:600~700mm。工作面风速:0.5~0.8m/s排风量:1080~1400m<sup>3</sup>/h。排风阻力:5~12mmH<sub>2</sub>O工作电压:AC220V~380V。电机功率:0.04~2.2kw风管:采用优质PVC制作。

出风口尺寸: 250mm或250\*250mm。

废液回收装置:将调漆、喷板、喷枪清洗时候产生的废液回收,以减少对操作者的危害。

实例展示

产品资质

进口品质4S店调漆间全钢排毒柜 本产品通过专业质检部门检测,职业卫生、防爆安全、环保排放、噪音系数、风量压力全部规范标准以上,符合环保局安监局要求.

进口品质4S店调漆间全钢排毒柜 生产商进口品质4S店调漆间全钢排毒柜 生产商