

进口电动双座调节阀

产品名称	进口电动双座调节阀
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	3275.00/台
规格参数	品牌:泰科 型号:TEK 说明:德国进口原装
公司地址	广东广州,天河区,车陂路68号
联系电话	13825136880

产品详情

进口电动双座调节阀

德国泰科 (TEK) 阀门集团有限公司,

技术争先 | 持续创新 | 求真务实 ;

优质, 高效, 用心服务于用户。

进口电动双座调节阀按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种, 前者用于一般场合, 而后者用于不允许外漏的特殊场合。流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种, 接受来自调节仪表的直流电流信号, 改变被调介制裁流量, 使被控工艺参数保持在给定值。

进口电动双座调节阀执行器参数 :

工作电源 : DC24V, AC220V, AC380V等电压等级。

输入控制信号 : DC4-20MA或者DC1-5V。

反馈控制信号 : DC4-20MA

进口电动双座调节阀零件材料 :

阀体、阀盖 : HT200、ZG230-450ZG、1Cr18Ni9Ti

阀芯、阀杆 : 1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊增强聚四氟乙烯

填料 : 聚四氟乙烯、柔性石墨

衬套：2Cr13

垫片：橡胶石棉胶、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片

进口电动双座调节阀产品特点：

阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道，额定流量系数增大30%。

- 1.可调节范围大，固有可调比为50，流量特性有直线和等百分比。
- 2.电动双座调节阀不平衡力小，阀稳定性好，使用压差大。
- 3.调节切断型采用软密封结构阀芯，达 级泄漏标准(零泄漏)。
- 4.伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高自动调节精度。
- 5.电动操作器有多种形式，可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。
- 6.电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。

进口电动双座调节阀执行器优点：

(1)便利的参数遥控设定功能。投入使用前，只要使用专用设定工具，对准执行器就可进行参数的遥控设定。不仅简化了设定工作程序，还提高了设备安全运行性，特别是那些要求防爆的场所尤为重要；

(2)丰富的在线显示功能。采用液晶显示技术，利用内置式液晶显示板，不仅可准确显示阀门开、关状态和正常阀门开度等，且在参数设定或执行器有故障时，也能显示出重要信息；

(3)完善的自诊断及保护功能。它可在线诊断出伺服电机过载、过热情况及电源的状态等，还能自动识别三相电源相位，紧急情况时，执行器可保位或运行到预先设定的安全位置。

进口电动双座调节阀选型：

1、控制阀阀体结构形式的选择：在满足使用要求的前提下，适合的控制阀可能有几种，选型时应结合其使用寿命、结构、

价格等因素做综合考虑。

2 控制阀体材料的选择：

选择材料是，主要考虑材料强度、硬度、耐腐蚀和耐高温、低温的特性。首先应满足安全可靠，还要考虑使用特性、使用寿命和经济性。对寒冷地区和蒸汽介质不宜用铸铁阀体。

3 阀门流量特性的选择：

阀门流量特性分为直线流量特性、等百分比流量特性和抛物线流量特性，其中抛物线流

量特性应用较少。

进口电动双座调节阀