

监控线 通达 多种可选 铜包钢线

产品名称	监控线 通达 多种可选 铜包钢线
公司名称	佛山市南海通达特种线缆制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:通达 型号:多种可选 线芯材质:铜包钢线
公司地址	佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园基业路
联系电话	86-757852392999 13925453737

产品详情

品牌	通达	型号	多种可选
线芯材质	铜包钢线	电线最大外径	6.10 (mm)
主要用途	监控视频	产品认证	ISO9001-2000

type(规格型号)	rg-59
specification(产品编号)	td-5990bv
application(应用)	drop coaxial cable stce standard
conductor(内导体)	0.813 ccs
dielectric(绝缘层)	3.66 fpe
1st shield tape(第一层屏蔽层)	al tape bonded
1st shield braid(第一层屏蔽编织层)	96*0.16 al
coverage(覆盖率)	90%
2nd shield tape(第二层屏蔽层)	
2nd shield braid(第二层屏蔽编织层)	
coverage(覆盖率)	

jacket(护套)	6.10 pvc
messenger(目承式)	
screening factor at 100-3000mhz(屏蔽衰减)	75db
dcr conductor ohm(kft/km)(内导体直流电阻)	47/154
dcr shield ohm(kft/km)(外导体直流电阻)	6.83/22.40
return loss(mhz)(回波衰减)	
5-470	>25.00db
470-1000	>23.00db
1000-2200	>20.00db
impedance(阻抗)	75 ohm \pm 3
capacitance(电容)	52pf \pm 3 /m
velocity ratio(传输速率)	82%
min. bending radius(可弯曲最小半径)	
installation	22mm
repeated	67mm
pulling tension max.(最大可拉伸力度)	430n
temperature(温度参数)	
operation(工作温度)	-20 to 75
installation(安装)	0 to 60
sparker(火花强度)	vac 4000
dielectric strength(绝缘介电强度)	vac 2500