

地网格@洗车房地网格@洗车房地网格安装方法

产品名称	地网格@洗车房地网格@洗车房地网格安装方法
公司名称	枣强县纳远环保设备有限公司
价格	158.00/立方米
规格参数	品牌:纳远 型号:型号齐全 规格:规格齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇大桃园村
联系电话	18632861218

产品详情

[地网格@洗车房地网格@洗车房地网格安装方法](#)

枣强县纳远设备有限公司就是在格栅板的基础上再加上一层玻璃钢盖板。它和玻璃钢格栅板的主要的区别体现在外观上面，玻璃钢格栅板是网格状中空的，而玻璃钢格栅盖板则是在玻璃钢格栅板的基础上增加一层盖板，是封闭型的。玻璃钢格栅图片：<http://blog.sina.com.cn/dgzyblggs7717>

[地网格@洗车房地网格@洗车房地网格安装方法](#) 洗车房地网格性能：<http://blog.sina.com.cn/dgzyblggs7717> 加了一层玻璃钢盖板之后，性能有了新的提升。

1、强度和承载能力要更加优越，在以前的基础上还要提升一个层次。
2、耐磨性和耐腐蚀性能也有所提升，使用寿命比一般的格栅板要更长。3、防滑性能要比格栅板更优越，因为和格栅板相比玻璃钢格栅盖板的接触面积更大一些。性能有了一定程度的提升，但同样也存在一些缺陷。明显的一个缺陷就是，玻璃钢格栅盖板在制作完成之后，需尽快投入使用，不能长期搁置。而且在使用的時候，需要将其进行切割之后再安装。原因是长期搁置的格栅盖板其表层的盖板和格栅板容易脱离，所以制作完成之后尽快投入使用和安装之前进行合理的切割都是合理的解决办法。

[地网格@洗车房地网格@洗车房地网格安装方法](#) 洗车房地网格特点：<http://blog.sina.com.cn/dgzyblggs7717>

1、耐腐蚀树脂性能的不同赋予玻璃钢不同的耐腐蚀性能，使在不同酸碱、盐、有机溶剂的气、液介质的腐蚀环境下长期使用。2、阻燃优质的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能，一般阻燃产品氧指数大于26，火焰扩散系数小于25，烟密度小于500。3、轻质高强无碱玻璃纤维纱与树脂的完美结合，赋予产品独特的轻质高强的特性，产品的比重是钢材的1/4，适用于腐蚀环境下各种承载结构。4、耐老化产品由优质的基体树脂加抗老化添加剂，使产品具有持久的抗老化性能，可保持长久的光泽及持续的高强度，使用寿命在20年以上。5、可设计性除玻璃钢灵活的设计性能外，产品的颜色可以根据客户的要求进行定制，外形尺寸也可切割拼接成客户所需的尺寸。6、安全防滑高弹性模量及不同的表面效果使格栅具有防滑性能，轻微弹性减少工作人员的疲劳感，双平面，月牙面，砂面，菱形封面，不同的表面提供不同使用场合的防滑性能。7、电性能玻璃纤维及高性能树脂赋予产品优越的电性能，产品穿击强度可达10kv/mm，金属工具抗击时无电火花；产品无磁性，可在抗电磁抗爆环境中安全使用。<http://blog.sina.com.cn/dgzyblggs7717> 公司名称；枣强县纳远设备有限公司 联系人：啜经理 电话：0318-8260486 手机：18632861218 QQ：291422796 邮编：053000 <http://blog.sina.com.cn/dgzyblggs7717>