

进口气动三通调节阀

产品名称	进口气动三通调节阀
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:泰科 型号:TEK 说明:德国进口原装
公司地址	广东广州，天河区，车陂路68号
联系电话	13825136880

产品详情

进口气动三通调节阀

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司，

技术争先 | 持续创新 | 求真务实；

优质，高效，用心服务于用户。

进口气动三通调节阀专门针对三通控制研制的专用调节阀，有合流和分流两种结构形式。合流型主要用于将两种流体混合成第三种流体；分流型主要用于将一股流体分成两股流体。可代替两台互为开关的单座调节阀，用于液体、气体、蒸汽等介质的调节与控制。

进口气动三通调节阀产品特点：

- 1、流体对阀芯作用方向都处于流开状态，故工作稳定性好。
- 2、除了阀盖处衬套导向外，阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用，导向面积大，工作可靠。
- 3、伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高调节精度。
- 4、节省自动化投资，与单座、双座或套筒调节阀相比，组同样的系统可省掉一个阀，简化系统，节省投资。
- 5、波纹管密封型对移动的阀杆形完全的密封，诸绝流体外漏。

进口气动三通调节阀主要参数：

公称通径：15 ~ 500mm

适用温度：-30 ~ +1200

法兰标准：ANSI B 16.5、JB/T79.1-94 ~ 79.2-94等

材 料：铸钢（ZG230-450），铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti，ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）等。上阀盖：标准型-17 ~ +230，散热型+230 ~ +450，波纹管密封-40 ~ +350。压盖型式：螺栓压紧式。填 料：V型聚四氟乙烯填料，含浸聚四氟乙烯石棉填料，石墨填料。结构形式：标准型，散热型和波纹管密封型。

进口调节阀可分为三大类：

- 1、电动调节阀是通过接收工业自动化控制系统的信号（如：4~20mA）来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现对管道上自动化调节功能。
- 2、自力式调节阀都利用阀输出端的反馈信号（压力、温度、流量、压差）通过信号管传递到执行机构驱动阀瓣改变阀门的开度，达到调节压力、流量、温度的目的。相对于电动调节阀，它的优点是不需要外部动力。
- 3、气动调节阀就是以空气为动力源，以气缸为执行器，并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门，实现开关量或比例式调节，接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的：流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀的特点就是控制简单，反应快速，且本质安全，不需另外再采取防爆措施。

进口气动三通调节阀收货检查：

- 1、产品运输到达用户后打开包装箱，平稳起吊，小心搬运，打开法兰孔上的油脂纸即可安装使用。
- 2、包装箱内应有产品使用说明书、产品装箱单、产品合格证、产品质量跟踪卡。
- 3、为适应用户产品成套性的要求，阀门定位器和手轮机构及减压阀等附件可以成套供应。

进口气动三通调节阀