

供应商场超市人行出口门禁摆闸智能系统通道闸厂商

产品名称	供应商场超市人行出口门禁摆闸智能系统通道闸厂商
公司名称	深圳市上和科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:上和 型号:SH231
公司地址	中国广东省深圳市龙华新区观兰新田社区创新工业园C栋1-2楼
联系电话	0755-89964385 13662218706

产品详情

摆闸简介

智能摆闸将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体,对外采用标准的电气接口,能方便对磁卡、条码卡、ID卡和IC卡等读写设备进行系统集成。为出入人员提供文明、有序的通行方式,同时又杜绝了非法人员进出;本系统还专门设计了满足消防要求的功能,以便在紧急情况下,通道畅通,保证人员顺利疏散。

1.产品介绍 结构:整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型,防锈、坚固耐用,该设备使用简单、无维护 外形尺寸:长1600×宽280×高1000(mm) 重量:80Kg

闸杆长:标准600(mm)(箱体两端包边,杆长可根据箱体的长度加长)

闸杆转向:单向、双向(可选) 工作环境:室内、室外(架雨篷) 2.功能特点

- 1) 具有故障自检和报警提示功能,方便用户维护及使用;
- 2) 具有断电自动打开,来电自检并自动恢复在加锁状态
- 3) 具有多种工作模式可供选择,即可双向读卡,也可一边读卡、另一方向禁行,一边读卡、另一方向自由通行,且闸

机工作模式可通过主板菜单进行设定。4) 当行人读有效卡通行后,红外检测到行人通行完毕自动关闸或行人通行后延时关闸,延时1-60秒可通过主板菜单自行设定.5) 具有自动复位功能。当读有效卡后,通行者在规定的时间内未通行时,系统将自动取消通行者的本次通行权限,且限制的通行时间可由管理人员自行设定。

6) 具有485远距离控制开闸与关闸功能,以满足用户的特殊需求及消防安全要求。

7) 防冲功能,在没有接收到开闸信号时,摆臂自动锁死;8) 机械防夹

功能,在摆臂复位的过程中遇阻时,自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作,且力度很小,同时发出报警信号;9) 具有统一、标准的对外电气接口,可与各种读写设备相挂接,便于系统集成,并可通过管理计算机实现远程控制与管理。10) 可自动对通行方向的通行人数进行统计,并以直观的LED(选装)方式呈现给管理者,使管理者对某方向的通行人数了如指掌。

11) 具有明确的通行方向指示功能,以直观的LED通行者指示可以通行还是禁止通行。1

2) 具有读卡带记忆和不带记忆功能,且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。

13) 通过软件设定,可限制场所内部的人员总数,以满足一些特殊场合的特殊需求。

14) 整个系统运行平稳、噪音小;3. 技术参数1)、工作电压: AC220 \pm 10%V,50HZ

2)、电机功率: 直流电机 100W/24V

3)、工作环境温度: -15OC - 70 OC 4)、相对湿度: 相对湿度 90%,不凝露

5)、输入接口: 12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号,驱动电流 > 10mA

6)、通信接口: RS485电器标准,7)、通道宽: 1200mm

8)、闸门开、关时间:2.5秒4. 适用范围: 适用于单向或双向控制人流的进出口通道。

车站、码头、旅游景点进出口通道 会展、游泳馆等验票通道

小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理 特殊通道控制

适用于自行车、摩托车、残疾人通道

