

# 氢气检测仪 瓦斯气体报警器 柴油气体报警器

产品名称	氢气检测仪 瓦斯气体报警器 柴油气体报警器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:可燃气体/有毒气体 测量范围:0-100ppm/0-100%LEL 检测原理:电化学/催化燃烧
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

## 产品详情

氢气检测仪 瓦斯气体报警器 柴油气体报警器 甲苯气体检测仪 便携式气体检测仪可广泛应用于燃气、石油、化工、冶金焦化等行业对可燃气体生产、使用现场的检测，也适用于气体储存及输配的检测，是有关行业安全管理人员及检查维修人员的必备安全仪器。气体检测仪产品特点：

采用高性能充电电池充电,具有充电保护和低压保护功能 超低功耗,待机时间大于15小时  
大屏幕液晶显示,可显示检测气体类型,浓度,浓度值,百分浓度比,电池电量以及报警仪的工作状态

具有高低限两级报警,报警点可调 气体检测仪技术参数： 检测气体：可燃气体/有毒气体

测量范围：0-100ppm/0-100%LEL 检测原理：电化学/催化燃烧 检测方式：自由扩散式

精度：1ppm/1%LEL 报警点：一级：200ppm,二级400ppm/一级25%LEL,二级50%LEL

响应时间：30S 报警方式：声光报警 报警声音：70dB 防爆等级：EXd ib BT4 Gb

工作温度：-20 ~ 60 工作湿度：95%RH无结霜 充电电压：DC8.5V ± 0.2V

充电时间：8h 工作时间：15h 自检：每次启动时自检 显示方式：LCD液晶显示

背光：在静模式下无背光。按下任意键,可以使背光重新启动30秒钟 校准方式：手动校零,标气校准

外形尺寸：140mm × 60mm × 43mm