河南传递窗 不锈钢传递窗 风淋传递窗厂家

产品名称	河南传递窗 不锈钢传递窗 风淋传递窗厂家
公司名称	郑州正康机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:正康
公司地址	河南 郑州市金水区 中建大厦B座
联系电话	037167210072 13837130664

产品详情

传递窗是一种洁净室的辅助设备，主要用于洁净区与洁净区之间、洁净区与非洁净区之间小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净室的污染降低到最低程度。传递窗采用不锈钢板制作，平整光洁。双门互为连锁，有效阻止交叉污染，设有电子或机械连锁装置，并配置紫外线杀菌灯。河南传递窗广泛应用于微细科技、生物

实验室、制药厂、医院、食品加工业、LCD、电子厂等等一切需要空气净化的场所。主要服务于河北、山东、辽宁、黑龙江、吉林、甘肃、青海、河南、江苏、湖北、湖南、江西、浙江、广东、云南、福建、台湾、海南、山西、四川、陕西、贵州、安徽、重庆市、北京市、上海市、天津市等地区。

河南传递窗按功能可分为三大类：1、电子连锁式。2、机械连锁式。3、自净式。按工作原理可分风淋式和普通式。机械互锁式：内部用机械的形式来实现联锁，当一扇门打开时，另一扇门就无

法打开，必须把另一扇门关好后再可开另一扇门。电子互锁式：内部采用集成电路、电磁锁、控制面板、指示灯等实现联锁，当其中一扇门打开时，另一扇的开门指示灯不亮，告知这门不能打开，同时电磁锁动作实现联锁。当该门关闭时，另一扇的电磁锁开始工作，同时指示灯会发亮，表示另一扇门可以打开。两侧门内侧边装有专用密封条，以确保河南传递窗的气密性。

河南传递窗是采用不锈钢板制作而成的，平整光滑。长距离河南传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便。双门互为联锁有效阻止交叉污染，设有电子或机械联锁装置，并配置紫外线

杀菌灯。两侧门设有机械互锁或电子互锁、电子碰锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态。风嘴出风口风速高达20s以上。采用有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。可配对呼式对讲机。可根据客户需要，订制。

河南传递窗的安装方法：在墙体选择方便的位置，然后开孔，孔一般比河南传递窗外径大10MM左右，把设备放入墙体，一般安装在墙体中间，保持平衡固定，用圆角或其他装饰条来装饰设备与墙

体的缝隙，打胶密封修饰即可。