

优质聚合氯化铝 XX

产品名称	优质聚合氯化铝 XX
公司名称	巩义市洁源滤料厂
价格	1300.00/吨
规格参数	CAS:XX
公司地址	巩义市北山口镇北山口村
联系电话	0371-69592268 13598899952

产品详情

CAS XX

一、产品特点

絮凝体成型快，活性好，过滤性好。不需加碱性助剂，如遇潮解，其效果不变。适应pH值宽，适应性强，用途广泛。处理过的水中盐份少。能除去重金属及放射性物质对水的污染。有效成份高,便于储存、运输。

二、产品用途

该产品能除菌、除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚、除油、除浊、除重金属盐，除放射性污染物质，在净化各种水中具有广泛的用途，例：

净化生活用水，生活污水。净化工业用水，工业废水、矿山、油田回注水，净化造纸、冶金、洗煤、皮革及各种化工污水处理等。工业生产应用：造纸施胶、印染漂染、水泥速凝剂，精密铸造硬化剂，耐火材料粘合剂、甘油精制、糖液精制、布匹防皱、医药、化妆品等其他行业，废水可循环使用。在炼油工业中，用于油水分离，效果甚佳。本厂可根据用户需求生产出不同规格系列产品。

三、理化指标物理、化学性能指标

项目名称	液体	固体		备注	
		优等品	一等品		
氧化铝 (Al_2O_3)	10	30 - 32	30 ± 2	液体外观	固体外观
盐基度b#	50	60 - 85	60 - 85		
pH值 (1%水溶液)		3.5 - 5		黄色乳状	黄色粉末状
铅 (pb) ppm	2	5	12		
铬 (cr+6) #	2	4	4		

砷 (as) #	0	0	0		
镉 (cd) #	0	0	0		
汞 (hg) #	0	0	0		
水不溶物%	0.2-0.5	0.5	1.5		
其他有害物质	符合国家标准	符合国家标准	符合国家标准		

四、产品使用效果该产品对生活、生产水处理

原水浊度ntu	8	12	20	60	125	500	750	1000	2600	4000
投放量mg/l	2	2	2	5	5	10	15	20	30	40
余浊度ntu	1.7	1.5	1.2	2	1	1.5	5	6	6	6
注：原水浊度2600，投放量30mg/g，余浊 = 6ntu因投放量少欠所致										

该产品对厌氧消化液处理

序号	压氧消化液cod浓度 (mg/l)	投放量 (g/ml) 废水	絮凝沉淀出后cod浓度 (mg/l)	cod去除率%
1	1524	1.2/1000	313	79.5
2	1294	1.4/1000	223	82.8

五、包装贮藏及使用

外用塑料编织袋，内有塑料薄膜套袋，每袋净重25kg，还可根据用户要求改装。本品禁止与有毒物品混装、运输及贮存，贮存时注意防水、防潮、防包装破损。使用时应先根据水质进行小试，选出净水效果好，投放量小的最佳点。溶液应随配随用，放置时间一般不超过24小时。非饮用水应根据实际情况选定用量。使用固体时，先加水溶解配成10—15%的溶液，而后加水稀释至所需浓度，在溶解时先加水慢慢投料，并不断进行搅拌。使用液体产品时，可直接加水稀释至所需浓度。说明：关于粘度单位1mpas=1 × 10⁻³pas=1cp(厘泊)