

平包塑金属软管，防水包塑可挠金属电线保护套管

产品名称	平包塑金属软管，防水包塑可挠金属电线保护套管
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-JSP
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

产品详情

LNE-JSP 平包塑金属软管 产品材质：

（内层）采用热镀锌钢带及特殊防腐处理；（外层）采用PVC原料（抗紫外线、防老化）工作温度：-10 ~ +80 短时可达 +100 ，可定制抗高温耐低温产品 产品认证：RoHS认证、CE认证 V0

级阻燃认证 产品颜色：黑色、灰色 产品特性：1 软管有极佳之防水、绝缘性，抗拉性

2 表面加厚层PVC，外表平滑，且PVC塑料中添加了防火阻燃剂 3

结构为反扣型增加抗拉强度、不容易折断或变形 4

内部平滑构造在穿引电线电缆时及容易 产品用途：保护电线电缆以及达到绝缘、防水 应用领域：用于机器人、航天航空设备、高铁地铁、电力发电、铁路轨道交通、船舶、化学工业、通信系统、工程设备安装、工业自动化设备、机床机械设备、照明设备、电气绝缘保护系统等室内外环境的电线电缆保护

使用方法：先将电线电缆穿入管内，再配上LNE-DPJ型接头相应的型号即可 Order NO black

订货号 黑色 Order NO grey 订货号 灰色 Metric

公制规格 G system 英制规格 Outer Diameter and Tolerance

外径及允许偏差 (mm) Natural Curve 自然弯曲 (mm) Max Axial Pull

最大轴向拉力 (N) Packaging Unit 包装单位 (m) LNE-JSP-10B LNE-JSP-10G 10 5/16 15.1

± 0.50 55 590 100 LNE-JSP-13B LNE-JSP-13G 13 3/8 17.9 ± 0.50 65 765 50 LNE-JSP-16B LNE-JSP-16G

16 1/2 21.3 ± 0.50 85 940 50 LNE-JSP-20B LNE-JSP-20G 20 3/4 26.0 ± 0.50 100 1180 50 LNE-JSP-25B

LNE-JSP-25G 25 1 32.4 ± 0.50 120 1450 50 LNE-JSP-32B LNE-JSP-32G 32 1 1/4 42.4 ± 0.50 150 1885

20 LNE-JSP-38B LNE-JSP-38G 38 1 1/2 47.6 ± 0.60 180 2240 20 LNE-JSP-51B LNE-JSP-51G 51 2 60.2

± 1.00 220 3000 20 LNE-JSP-64B LNE-JSP-64G 64 2 1/2 73.7 ± 1.50 310 10 LNE-JSP-75B LNE-JSP-75G

75 3 88.6 ± 2.00 350 10 LNE-JSP-100B LNE-JSP-100G 100 4 113.5 ± 3.00 410 10 感谢您关

注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如广西南宁平包塑金属软管,山西太原双钩金属包塑穿线管,云南昆明金属穿线管,河南洛阳可挠性穿线软管,北京尼龙T型三通接头,天津尼龙波纹管,贵州贵阳塑料波纹管,陕西西安电缆接头,广东广州平包塑金属穿线管,pp聚丙烯软管,阻燃尼龙软管,环保尼龙浪管,电缆接头、PE聚乙烯软管,全塑金属软管,蛇皮管,平包塑金属软管,配线槽,防水软管接头,扎带,金属软管接头,开口自卷式纺织套管,尼龙编织套管,金属蛇皮管双扣金属软管,双扣镀锌金属软管,双扣波纹管,P4管,雷诺尔双扣管,BV1.5平方单芯硬线,照明电源线,国标铜芯,单芯硬线,电线电缆,双壁热缩套管,绝缘保护套管,热收缩套管,玻璃纤维套管,绝缘保护套管,玻璃纤维高温

保护套管，雷诺尔电缆套管规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!
选型热线15858334008