

广东除尘布袋涤纶防静电滤袋厂家现货

产品名称	广东除尘布袋涤纶防静电滤袋厂家现货
公司名称	河北海晨环保设备制造有限公司
价格	9.00/条
规格参数	品牌:海晨 型号:130*3000
公司地址	河北省沧州市泊头市齐桥镇
联系电话	15132770992

产品详情

除尘布袋

防静电涤纶针刺毡通常工业性粉尘浓度达到一定程度（即爆炸极限）时，如遇静电放电火花或外界点火等因素时，则极易导致和。如：面粉尘、化工性粉尘、粉尘等。如遇静电放电都有的可能性，在袋式除尘领域，如这些当粉尘需要用布袋来收集，则要求制做的布袋本身具有防静电功能，生产抗静电滤料除了具备生产普通针刺毡工艺外，还要求在生产针刺毡的基布经纱中并入导电纤维或在化学纤维中混入导电纤维等。

技术参数

名称：防静电涤纶针刺毡

材质：纶纤维/涤纶导电基布

克重：450~600g/m²

透气性：80~100m³/m²/s

经向拉力：1000~1500N/5 × 20cm

纬向拉力：1300~1600N/5 × 20cm

经向伸长：< 35%

纬向伸长：< 55%

电阻表面：4.8 YX10

体积：8.7

磨擦电位最大值：250 V

平均值：183

面电核发密度 mc/m^2 ：3.4

使用温度：130

过滤风速：1.0~1.2m/min

后处理方式：烧毛、压光或特氟隆涂层

涤纶防静电针刺毡产品主要用于化工，冶金，食品，制药，建材，矿山等行业袋式除尘器、板框压滤机、带式过滤机、真空吸滤和烟除尘等固液分离，固气分离设备配套使用！

工业粉尘在浓度达到一定程度后如遇静电放电火花或外界点火等因素，同极易导致和，如：面粉尘、化工性粉尘、煤粉尘等如遇静电放电都有的可能。在袋式除尘领域，如这些粉尘需用布袋来收集，则要求制做除尘布袋的滤袋具有防静电性。

性能

耐酸、耐弱碱。耐磨性、耐腐性、回复性很好,导电性能很差。耐热性:130 ,断裂伸长(%):20-50,断裂强度(g/d):438。溶化点() :238-240 , 熔化点() :255—260。比重:1.38。

涤纶防静电针刺毡表面光滑、耐磨性好、强力高、通过拼捻后强度更高，耐磨性更好，从而织物透气性能好，漏水性快，清洗方便。

涤纶防静电针刺毡原料结构短而毛,织出的织物密集，颗粒截留性好，但剥离性，透气性较差。强度耐磨性，漏水性也不及涤纶长纤滤布。

资料来源：<http://www.hchbgs.com/> 24小时咨询电话：15132770992