

一正CDMA/WCDMA无线语音网关

产品名称	一正CDMA/WCDMA无线语音网关
公司名称	深圳市亿优科技有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:一正 型号:ACOM x x 系列 网管类型:无线网管
公司地址	深圳市宝安区留仙二路20号万源商务大厦三楼
联系电话	0755-85245596 13712203705

产品详情

一正3G/4G网关,CDMA/WCDMA无线语音网关

ACOM532全网通系列无线语音网关是一款采用业界领先芯片技术，功能全面，性能优越的无线语音网关。支持有线、无线、GSM、GPRS、CDMA、WCDMA、3G、4G等多种网络接入，支持语音、短信、数据等业务。

2.产品配置与特性

ACOM532-128全网通语音网关是一台黑色金属外壳的独立单元。打开包装盒后，有以下物件：

1、USB线缆一根；2、网线一根；3、32根吸盘天线。

2.2 产品特性/特色功能：1、语音编码格式：GSM/GPRS/CDMA/WCDMA；2、支持语音通话、短信、数据业务；3、支持多种网络接入；4、支持多种业务；5、支持多种协议；6、支持多种语言；7、支持多种配置；8、支持多种维护；9、支持多种升级；10、支持多种管理。

3.1 支持多种网络接入：GSM/GPRS/CDMA/WCDMA；3.2 支持多种业务：语音、短信、数据；3.3 支持多种语言：中文、英文；3.4 支持多种配置：网页、命令行；3.5 支持多种维护：远程、本地；3.6 支持多种升级：OTA、本地；3.7 支持多种管理：WEB、CLI。

无线特性

1、支持多种网络接入：GSM/GPRS/CDMA/WCDMA；2、支持多种业务：语音、短信、数据；3、支持多种语言：中文、英文；4、支持多种配置：网页、命令行；5、支持多种维护：远程、本地；6、支持多种升级：OTA、本地；7、支持多种管理：WEB、CLI。

网络协议：IP、FTP、SIP、DIP、RIP、DNS、Telnet、STUN、HTTP、FTP、TFTP、NTP、ARP

3.2 网络协议：IP、FTP、SIP、DIP、RIP、DNS、Telnet、STUN、HTTP、FTP、TFTP、NTP、ARP

吸盘天线（标配）天线增益：3.5 dbi 短天线（可选）天线增益：3.5 dbi 3.2 电源规格

电源输入：100-240V ~ 50-60Hz 1.2A MAX 输出：12V/8A

3.3 网络协议：IP、FTP、SIP、DIP、RIP、DNS、Telnet、STUN、HTTP、FTP、TFTP、NTP、ARP

4.环境参数 4.1 使用环境 工作温度 0~ +50 工作湿度 10~ 90 % RH 保修期 一年

4.2 系统需求 操作系统：Linux、Ubuntu、Debian、Mandrake、Red Hat

更多关于 一正3G/4G网关,CDMA/WCDMA无线语音网关详情欢迎咨询！