

# 造纸厂滤网高压清洗机

产品名称	造纸厂滤网高压清洗机
公司名称	张家港市帅飞饮料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市三兴镇海沙工业区188号
联系电话	0512-58537233 18015676659

## 产品详情

### 造纸厂滤网高压清洗机工作原理

冷水高压清洗机出水最高压力达3000巴，而热水高压清洗机的出水压力有限，一般在350巴左右，出水温度最高达摄氏140度。为实现出水的高温

高压，清洗机首先将自来水(进水压力不小于2巴)利用四级电机或两级电机带动的柱塞泵经三级加压至高压后，再经加热器加热(加热方式有

两种：燃油加热或电加热)，最后由高压喷枪喷出。

### 造纸厂滤网高压清洗机结构组成

1商标；2进水口；3后轮；4清洗剂吸嘴；5高压水管；6电源线；7温控开关；8电源开关；9高压水枪；10护罩；11前轮；12底盘；13电机、高压

泵总成；14加热器；15喷油嘴、点火电极总成；16烟囱；17车扶手；18油箱；19枪托；20燃油滤清器；21油泵；22风机；23高压点火线圈为熟

悉其结构组成和工作原理，将清洗机分为以下几个组成部分加以介绍：

#### 2.水路：

水路中，调节调压阀调压旋钮可调节回水大小，德国凯驰的高压清洗机可以从枪柄直接无级调节，从而调节出水压力。加热管由加热器周围螺

旋钢管组成，燃烧器点火燃烧时，火焰将管内水加热。

#### 3.油路：

油路中，油泵为电机驱动的行星齿轮高压油泵。加热燃烧时，电磁阀打开，高压柴油经喷嘴雾化后喷入加热器的燃烧室，由高压电极间的电火

花点燃，燃烧加热。

更多详情请咨询：<http://www.nanjingwojie.com/Products-12334058.html>

[http://www.hbzhan.com/st162698/product\\_12334058.html](http://www.hbzhan.com/st162698/product_12334058.html)