

# 高温高压油烟机蒸汽清洗机 油烟机专用清洗设备

产品名称	高温高压油烟机蒸汽清洗机 油烟机专用清洗设备
公司名称	重庆碧姆科技发展有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	品牌:康之源 型号:kzy-208 功率:2000w
公司地址	重庆市渝中区民生路9号20-9#
联系电话	023-81700708 13883872046

## 产品详情

油烟机高温蒸汽清洗机kzy-208简介：

本机采用内置蒸汽锅炉（合成金属材料），双温控器（低温165度，高温185度），245度热保，产生150度高温高压蒸汽，装满水一次可以持续喷射80分钟高温蒸汽不衰减。

主机通过耐湿波纹管与手柄相连，同时可组合辅件进行室内外清扫工作，2分钟即可喷出高温高压蒸汽；油烟机、酒店用油烟机、煤气灶等污染严重的沉积老油也会迅速瓦解分离！同时也有效去除地板、地毯、厨房、浴室等表层油脂、污垢及灰尘。手柄上设有蒸汽开关，能安全快捷地更换各种辅件，还可以利用它暂时关闭蒸汽喷出，喷枪口有安全锁，防止未成年儿童操作烫伤，本机设有电压保护、温度保护、压力保护等三重保险装置，让使用者可安心操作。

**kzy-208蒸汽油烟机清洗机功能：** 利用150度的高温蒸汽和强劲的喷射压力（4.5bar），能对厨房用具（抽油烟机、煤气灶、微波炉内胆、烤炉等）、玻璃门窗、沙发以及卫生间洁具等等物品和用具轻松清洗，特别是对难以清洗的油垢、污渍等各种卫生死角，清洗起来得心应手，并且在清洗过程中同时达到消毒灭菌的作用，安全地清除细菌、螨虫、微生物等病原体，驱除灰尘，防止过敏，使您家庭生活更安康，环境更亮丽，同时您对环保也作出了贡献。

**油烟机清洗机特点：**

1、本产品主机通过耐湿波纹管与手柄相连，同时可组合辅件进行室内外清扫工作，1-2分钟即可喷出高温高压蒸汽；家用油烟机、酒店用油烟机、煤气灶等污染严重的沉积老油也会迅速瓦解分离！同时也有效去除地板、地毯、厨房、浴室等表层油脂、污垢及灰尘。

2、手柄上设有蒸汽开关，能安全快捷地更换各种辅件，还可以利用它暂时关闭蒸汽喷出，

3、

本机设有电压保护、温度保护、压力保护等三重保险装置，让

使用者可安心操作。与其他产品相比较，本产品更安全、实用及灵活。

- 4、任何牌子，任何结构的抽油烟机都无需拆解开！轻松清洗！
- 5、解决了强碱清洗腐蚀大，来回拆装麻烦并且容易毁坏油烟机的难题。

#### 油烟机清洗机技术参数：

名称	电压	功率	温度	压力	容量
油烟 清洗机	220V 50HZ	2000W	150	4.5bar	2.2L
使用时间	软管长度	电源线长度	包装	净重	毛重
60min	1.8m	5.0m	590*340*430mm	11.7KG	13KG

备注：本机设有电压保护、温度保护、压力保护等三重保险装置，让使用者可安心操作

#### 油烟机清洗市场分析：

专家研究分析，烹饪所产生的油烟萃取物是DNP（硝基多环节芳香精），即肺癌致癌物，家庭主妇在厨房里准备一餐的时间所吸入的DNP是室外新鲜空气中的188倍！另一种有害气体为烹饪所产生的油烟使氮氧化合物生成量骤增，产生大量有害气体，更增加了室内空气污染，人吸入了以后会导致肺部病变，出现哮喘、气管炎、肺气肿等疾病，严重者可导致肺纤维化的恶果，中国妇女患肺癌比例高的主要原因是厨房的环境污染所致，专家指出定期（3-6月/次）清洗抽油烟机是相当有必要的。

**油烟机清洗机好用吗？** 目前我国消费者对抽油烟机尚缺乏科学的清洗，大多数用户清洗抽油烟机的意识仅停留在滤油网和外壳上，实际上藏油纳垢最多的是抽油烟机的核心部位叶轮，抽油烟机是通过叶轮旋转的离心作用，达到较好的抽烟效果，一般使用半年左右心脏部位会沾满油垢和灰迹，尤其是叶轮，如果长时间带着超负荷的油污旋转，极易使其变形，影响抽烟效果，缩短抽油烟机寿命，不利于健康。我们采用的高温高压抽油烟机专用清洗设备和专用强力油污乳化剂，打破了以往手工拆卸分解开用烧碱（火碱）浸泡清洗的弊端，开创了无需拆解浸泡就可清洗的先河，能够真正帮您家的抽油烟机做个彻底全面的清洗，加上我们亲切真诚的售后服务，真正做到让您感受舒心、安心、省心，享受环保健康的绿色空间。

**敬告：**任何一款机器都是做不到什么都不取就能彻底清洗干净油烟机；至少油烟机的过滤网和排油烟管接口处是要取下来的，否则油烟机内部是无法清洗干净的，至于某些商家宣传所称用蒸汽机蒸汽吹，20分钟就可以彻底清洗干净，甚至连清洗剂都不需要就可以融化油污把油烟机清洗干净，这是缺乏实际的，完全不现实！！清洗设备和油污清洗剂二者缺一不可，相辅相成才能达到清洗效果。

#### 油烟机清洗设备选购小贴士：

此类高温蒸汽油烟机清洗机分两种类型：一种是加热管式的。另外一种是内置蒸汽锅炉式的

A:加热管式的机子，是有个塑料水箱装水，通过一个小水泵吸水，然后抽出来的水通过加热管，加热管高温汽化产生蒸汽的。

B:内置蒸汽锅炉的机子，是把水直接加到锅炉里，没有水箱也没有水泵，是锅炉直接加热变成蒸汽储存在锅炉里的。

工作原理上有本质性的区别：

加热管式的机子，储存不了蒸汽，导致温度压力上不去 结构相对简单，价格也便宜。

锅炉型的机子，产生的蒸汽聚集在锅炉里，持续喷射的时候，温度压力不衰减，有2个高低温温控器控制锅炉加热。

网址：[www.5yxi.com](http://www.5yxi.com) 资料索取QQ：1661342799

956 13883872046 微信：13883872046