

除雾器,纤维除雾器,高效除雾器

产品名称	除雾器,纤维除雾器,高效除雾器
公司名称	南通江汉石化设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	规格:DN150 压力:PN1.6 材质:碳钢内衬PP
公司地址	中国江苏南通启东市城东工业园区8号
联系电话	051383324045 13186507905

产品详情

作原理：

1、惯性碰撞：雾滴在跟随气流绕过纤维时，因惯性百碰撞在玻璃纤维表面上被收集，一般对粒径大于1微米的雾滴较显著。 2、直接截留：雾滴在随着气体的流线，接近玻璃纤维而擦碰，在玻璃纤维上受的捕集。雾滴越大。纤维越细越显著。雾滴直径一般1-3微米比较显著、 3、布朗扩散运动：当雾滴很细时，受周围气体分子的碰撞而产生不规则的布朗扩散运动，因而在玻璃纤维上受到捕集，一般对于粒径小于1微米的雾滴，越小越显著。

含氟硅油玻璃纤维棉（简称含氟硅油棉）具有极好的防水、防油及耐腐蚀性能，比有机硅材料优越。主要适用于氯碱工业，使用后提高了液氯、氯化氢的质量，使进入透平机的含水量由原来600ppm降为100ppm以下，使氯化氢的含水量由0.06%降为0.01%，脱水效果显著，减少了设备的腐蚀和漏损，使清洗设备周期由一个月延长至一年以上。配合透平机使用，使一台离心压缩机代替纳氏泵，以日产氯气300吨计，每天可节电13000度，一年可节电450万度，节约硫酸300吨。

浙江巨化集团股份有限公司，青岛化工厂、上海天原化工厂、上海氯碱化工股份有限公司、内蒙古黄河化工厂、宁夏金昱元氯碱化工公司石嘴山氯碱厂、天津大沽化工厂、北京化工二厂、福建三明化工股份有限公司、武汉葛化工业集团、四川长寿工厂、新疆氯碱厂、江苏泰兴新浦化学有限公司、泰兴化工厂

