主动防护网价格 SNS主动防护网

产品名称	主动防护网价格 SNS主动防护网
公司名称	四川康特尔交通工程有限公司
价格	25.00/平米
规格参数	型号: GPS2 网型:DO/08/300 缝合绳:8
公司地址	成都金牛高新技术产业园区金泉路5号1幢1楼8号
联系电话	028-87362012 18011402239

产品详情

主动防护网用于防治边坡是自然或人工形成的斜坡.是人类工程活动中最基本的地质环境之一也是工程建设中最常见的工程形式。

SNS主动防护网工程开挖形成的斜坡构成了采矿区的边界，因此称为边坡;在铁路、公路建筑施工中，所形成的路基斜坡称为路基边坡;开挖路堑所形成的斜坡称为路堑边坡;在水利建设中开挖形成的斜坡也称为边坡。边坡与坡顶

相交的部位称为坡肩.与坡底面相交的部位称为坡趾或坡脚.坡面与水平面的夹角称为坡面角或坡倾角，坡肩与坡脚间的高差为坡高。建筑边坡:在建(构)筑物场地或其周边，由于建(构)筑物和市政工程开挖或填筑施工所形成

的人工边坡和对建(构)筑物安全或德定有影响的自然边坡。

主动防护网型号：(包括GAR2、GPS2、GER2和GTC-65A)，常用于坡面崩塌、风化剥落、溜坍、溜滑或塌落类地质灾害的加固防护，其明显特征是采用系统锚杆固定，并根据柔性网的不同，分别通过支撑绳和缝合张拉(钢丝绳

网或铁丝格栅)或预应力锚杆(TECCO-65格栅)来对柔性网部分实现预张拉，从而对整个边坡形成连续支撑，其预张拉作业使系统尽可能紧贴坡面，并形成了抑制局部岩土体移动或在发生局部位移或破坏后将其裹缚(滞留)于原

位附近的预应力，从而实现其主动防护(加固)功能。该系统在施工工艺上为确保其尽可能紧贴坡面，锚杆孔口应开凿孔口凹坑(系统布置的灵活性常可利用天然低凹位置设置锚杆)。

GPS2主动防护网型号，网型为DO/08/300，16边缘(或上缘)，钢丝绳锚杆+16边缘(或上缘)支撑绳，8缝合绳，单层钢丝绳网，锚杆长度一般2m-3m，抗拔力不小于50KN。能有效的拦截岩崩、飞石、雪崩、泥石流等，保护目标

建筑设施。

康特尔交通工程护栏网公司专注SNS边坡防护网、主动网、被动网、护栏网、拦石网、石笼网、勾花网、波形护栏板生产、施工、销售20年行业经验、请咨询：18011402239

主动防护网水利水电工程边坡:修建水利水电工程形成的、因修建水利水电工程有可能影响其稳定的以及对水利水电工程安全有影响的边坡统称为水利水电工程边坡。基坑侧壁:构成建筑基坑围体的某一侧面。自然边坡:天然

存在的由自然营力形成的边坡，包括滑坡倾倒变形体边坡。时边坡:仅在短时间内或工程施工期处于临空状态，修建建筑物后边坡不再处于临空状态的边坡。水久边坡:长期处于临空状态的边坡。稳定边坡:未出现明显的变形

裂缝和其他失稳迹象.处于稳定状态的边坡。失稳边坡:边坡发生滑动、溃屈、倾倒、崩塌、坍塌、拉裂和流动的现象称为失稳。处于正在滑动、淡妞、倾倒、崩塌、坍塌、拉裂或流动的边坡称为失稳边坡。

主动防护网在铁路、公路与水利建设中，路摧边坡与路堑边坡的稳定性严政影响到铁路、公路与水利设施的安全运营与建设成本。在路堤施工中.在路堤高度一定的条件下，坡角越大.路基所.占面积越小，反之越大。在平原

地区，由于耕地紧张，为了保护拱地，路基边坡的坡角愈大愈好;而在山区，大坡角的边坡能减少路堤的填方量。