

DPL全自动电热式胶带硫化机上下加热板

产品名称	DPL全自动电热式胶带硫化机上下加热板
公司名称	山东华煤工矿机械设备有限公司
价格	536.00/台
规格参数	品牌:华煤 型号:DPL
公司地址	济宁市工业园
联系电话	0537-2618528 15505472830

产品详情

dpl全自动电热式胶带硫化机上下加热板机首选华煤 dpl型胶带硫化器，dhlq胶带硫化器 硫化机适用于各种橡胶制品的硫化，是各种热固性塑料压制成型的先进热压设备。只要是橡胶产品就可以。硫化机分电加热、蒸汽加热和油加热三种形式。

全自动电热式胶带硫化机，是输送机械胶带接头硫化胶接的专用设备。该机采用轻质铝合金材料制造，体积小，单件重量轻，普通三相电源供电，热板温度均匀，水压系统供给（1.0~2.0mpa）均匀压力，配有轻型全自动电控箱，电控箱与主机的连接由一体化插件及多芯电缆完成，操作方便，工作可靠。同时又具有升温快，温度均匀，热效率高等特点，是一种输送机械橡胶带接头的理想胶接设备。

全自动电热式胶带硫化机产品用途 全自动电热式胶带硫化机使用广泛，可适用于冶金、化工、金属矿山、电厂、港口、码头等现场胶接输送机的运输接头。在本机提供的技术参数和执行正确的硫化胶带接力强度的90%以上，不仅接头光滑，几乎与原带无异，而且能减少对滚筒的磨损和延长输送机及橡胶运输带的使用寿命。全自动电热式胶带硫化机参数

1、硫化压力：1.5mpa；2、硫化温度:145℃；

3、硫化板面温差:±5℃；4、升温时间(常温到145℃)不大于50min；5、电源电压:380v,50hz；

6、电控箱输出功率:36kw；7、温度调节范围:0~200℃；8、计时调节范围:0~99min；

9、上下加热板加压:0.8mpa后其缝隙,不大于0.5mm；10、冷却水源压力 0.2mpa；11、带宽(mm) 650

12、功率(kw) 10.8 13、加热板尺寸(mm) 820×830 14、外形尺寸(mm)(长×宽×高) 1320×830×585

联系人：谢昊强 手机：15505472830 qq：1724114529