

# 2017华煤品牌XBD矿用隔爆型电热修硫化机

产品名称	2017华煤品牌XBD矿用隔爆型电热修硫化机
公司名称	山东华煤工矿机械设备有限公司
价格	532.00/套
规格参数	品牌:华煤 型号:XBD
公司地址	济宁市工业园
联系电话	0537-2618528 15505472830

## 产品详情

2017华煤品牌xbd矿用隔爆型电热修硫化机 xbd矿用隔爆型电热式修补硫化机，dbx-350型矿用隔爆型修补器，xbd隔爆型电热式修补硫化机厂家，xbd矿用隔爆型电热式修补硫化机品牌华煤 xbd矿用隔爆型电热式修补硫化机是用于运输带进行硫化修补的可搬式轻型硫化修补设备。采用隔爆型的电加热结构和以水压力装置，可修补和维护帆布、尼龙、涤纶和钢绳芯等胶带。

适用于煤矿进下及1类场所相同等级的电厂、码头化工、冶金、建材等部门使用。xbd矿用隔爆型电热式修补硫化机用于胶带沿纵向划伤的长撕裂破损及胶带沿边部破损的修补，及用于胶带覆盖胶小面积局部破损的修补。xbd矿用隔爆型电热修补式硫化机型号意义 型号：xbd / x：修补硫化机 b：矿用隔爆型 d：电热式 /：硫化的胶带宽度，单位mm 电压等级 xbd矿用隔爆型电热修补式硫化机工作环境 a) 环境气压：86~110kpa b) 环境温度：-20~+40 c) 空气相对湿度：不大于98%(+25 ) d)

具有甲烷爆炸性气体混合物的煤矿井下 e) 无显著摇动和剧烈冲击振动的环境 f) 污染等级：3级

xbd矿用隔爆型电热修补式硫化机技术参数 序号 项目名称 单位 xbd-1000/1140(660) xbd-21

胶接运输带带宽规格 mm 1000 350 2 硫化温度 145 145 3

硫化升温时间 min 30 30 4 硫化工作压力 mpa 1~2 1.5 5

电源电压 v 1140 (660) 660 6 总功率 kw 6.8 2 7 加热板 形状 / 长方形 长方形 材质

/ q235 q235 有效工作面尺寸 (长x宽) mm 1000x350 350x350 单块最大功率 kw 3.4 1

线电a1.72/2.97 0.87重量 kg 87 70 8 机架

数量 支 8 2外形尺寸 (长x宽x高) mm 1500x118x250 1500x100x200单支重量 kg 96 54 9

水压板 外形尺寸 (长x宽) mm 1000x350 350x350重量 kg 98 25 10 试压泵 型号 / s-

sy12.5/4 s-sy12.5/4工作压力 mpa 4.0 4.0 11 温控箱 功率 kw 25 25电压 v 1140(660) 660

xbd矿用隔爆型电热修补式硫化机结构及特点 xbd矿用隔爆型电热修补式硫化机由加热板、温控箱、水压板、机架、插销等组成，共同完成输送带硫化修补功能，其中加热板、温控箱、隔爆插销、温度传感器等是安标配套件。xbd矿用隔爆型电热修补式硫化机特点是，体积小、重量轻，搬运轻便，加热板为电热式 (片式加热元件，具有安全、可靠的绝缘)，温度均匀，耗能量小，热效率高；电控箱自动控制，灵敏、方便、可靠；压力装置为板式，水压，压力大且均匀等优点，是当前国内、外较为先进的胶带修补硫化机械。它可用于帆布、尼龙芯，钢绳芯胶带破损的维护和修补；对于耐热、耐腐蚀等特殊胶带也可修补。联系人：谢昊强 手机：15505472830 q q：1724114529