玻璃钢液压支柱,单体支柱工厂

产品名称	玻璃钢液压支柱,单体支柱工厂
公司名称	济宁圣泽矿业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:圣泽 型号:DWB28-30/100 缸径:100mm
公司地址	济宁市高新技术开发区金宇路58号
联系电话	0537-2602272 13053718272

产品详情

DWB28-30/100玻璃钢液压支柱,单体支柱工厂

产品链接：https://detail.1688.com/offer/521342596271.html?spm=a2615.7691456.0.0.uiqJC5

济宁圣泽矿业是一家矿山支护设备的研发机构及生产企业，专业生产最优质的产品，打造顶尖及的品牌，为每一位需求着代来便利。

销售总监：徐丽 手机：13053718272 15666753272 座机/传真：0537-2602272

DWB28-30/100玻璃钢液压支柱,单体支柱工厂，巷道支护用单体液压支柱，矿用液压支柱配件，单体液压支柱型号，煤矿用单体支柱规格，玻璃钢单体液压支柱厂家直销

一、技术参数：

型号：DWB28-30/100玻璃钢液压支柱

D:单体，W：外柱，B:玻璃钢

最大高度：2800mm

最小高度：2230mm

工作行程：570mm

额定工作阻力：30KN

额定工作液压：3.8MPa

初撑力：30KN

液压缸内径：100mm

重量：22.5KG

二、产品概述：

1.特点：DWB28-30/100玻璃钢液压支柱具有重量轻、耐腐蚀、易操作等特点，重量仅为同高度钢支柱的40%左右，可以大大减轻操作者的劳动强度，提高工作效率。

2.适用场所：DWB28-30/100玻璃钢液压支柱主要用于煤矿行业进行巷道掘进、巷道维修中进行超前支护；临时支护的新型装备。

三、DWB28-30/100玻璃钢液压支柱使用方法：

（一）升柱、初撑过程 玻璃钢单体液压支柱升柱时将管路系统中的注液枪插入三用阀注油阀体，挂好锁紧套，操作注液枪，泵站高压液经注液枪顶开三用阀中的球形单向阀，进入支柱，迫使活柱升高。

（二）承载过程玻璃钢单体液压支柱支设以后便处于承载状态，随着支护时间的延长，工作面顶板作用在支柱上的载荷增加，当支柱所承受的载荷超过额定工作阻力时，支柱内腔高压液体作用在安全阀垫上的力，超过安全阀弹簧预先调定给予六角导向套的压紧力时，压缩安全阀弹簧，安全阀垫和六角导向套一起运动，安全阀垫离开阀座，安全阀被打开，内腔液体外溢，活柱下缩。使顶板压力重新得到平衡。

（三）回柱过程玻璃钢单体液压支柱回收时，将卸载手把插入三用阀右阀筒的卸载孔中，转动卸载手把，迫使阀套、连接螺杆、注油阀体等整体轴向移动，压缩卸载阀弹簧，卸载阀垫离开左阀筒的密封面，卸载阀被打开，支柱内腔工作液，经左阀筒喷入采空区，活柱在自重和复位弹簧作用下回缩,完成支柱回收。

济宁圣泽矿业一直致力于煤矿设备的研发及生产，一直走在最前端，每一个产品都必须检验合格后才可出厂，确保每一个产品到了您的手中都是百分之二百合格的，给您舒心、放心、安心。

联系人：徐丽 手机：13053718272 QQ:2715667061