

悬浮式单体液压支柱

产品名称	悬浮式单体液压支柱
公司名称	济宁圣泽矿业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:圣泽 型号:DW 缸径:100mm
公司地址	济宁市高新技术开发区金宇路58号
联系电话	0537-2602272 13053718272

产品详情

悬浮式单体液压支柱

产品链接：<https://detail.1688.com/offer/527205405907.html?spm=a2615.7691456.0.0.uiqJC5>

我公司生产的液压支柱有外柱式、内柱式、悬浮式、玻璃钢的，不同材质、不同注液方式，型号以及价格也是不同的，在这里就不一一列举

了，如果您有疑问可来电咨询

13053718272，15666753272，0537-2602272

全天24小时期待您的来电，正品现货低价销售，提前祝您新年快乐，万事大吉

一、产品介绍

悬浮式单体液压支柱采用矿用（悬浮式）技术原理，支柱悬浮力达到工作阻力的五分之四，立柱的受力仅为五分之一。从而大大提高了支柱的稳定性和安全性，提高了支柱的支撑高度，承载能力和抗偏载能力。

二、矿用悬浮单体液压支柱产品参数(100缸径)

型号 最大高度 最小高度 工作行程 重量 支柱工作范围 额定压力 工作阻力

DW06-300/100X 630mm 410mm 220mm 21kg 410-630mm 41.5MPa 300kn

DW08-300/100X 800mm 500mm 300mm 24kg 500-800 mm 41.5MPa 300kn

DW10-300/100X 1000mm 605mm 395mm 27.5kg 605-1000 mm 41.5MPa 300kn

DW12-300/100X 1200mm 710mm 490mm 30.5kg 7 10-1200mm 41.5MPa 300kn

DW14-300/100X 1400mm 810mm 590mm 34kg 820-1400mm 41.5MPa 300kn
DW16-300/100X 1600mm 920mm 680mm 38kg 930-1600mm 41.5MPa 300kn
DW18-300/100X 1800mm 1035mm 765mm 41.5kg 1045-1800mm 41.5MPa 300kn
DW20-300/100X 2000mm 1150mm 850mm 45kg 1160-2000 mm 41.5MPa 300kn
DW22-300/100X 2240mm 1280mm 960mm 49.5kg 1290-2240mm 41.5MPa 300kn
DW25-250/100X 2500mm 1430mm 1070mm 54kg 1440-2500mm 34.6MPa 250kn
DW28-250/100X 2800mm 1600mm 1200mm 59kg 1610-2800mm 34.6MPa 250kn
DW31.5-200/100X 3150mm 1780mm 1370mm 65kg 1790-3150mm 27.4MPa 200kn
DW35-200/100X 3500mm 1980mm 1520mm 71kg 1970-3500 mm 27.4MPa 200kn
DW42-250/110X 4200mm 2360mm 1840mm 98kg 2335-4200mm 28.3MPa 250kn
DW45-250/110X 4500mm 2520mm 1980mm 103kg 2485-4500mm 28.3MPa 250kn

悬浮式单体液压支柱组装后，应先进行试验，试验成功后方可正常使用，实验的执行标准为：MT112-93（阀件试验 三用阀同样执行此标准进行检验）标准和煤炭部制定的有关规定、图纸要求及维修质量标准进行试验，试验项目如下：

1、操作试验：在泵站压力为15~20MPa、流量为75~80升/分条件下：

- (1)、用秒表和直尺测定支柱的升、降速度是否达到规定要求；
- (2)、用直尺测定支柱行程和最大、最小高度能否达到规定要求；

2、高、低压密封试验在支柱最大行程三分之二处进行试验。高压密封压力为安全阀关闭压力以上，低压密封压力为 2MPa。高、低压密封各稳压二分钟，不允许有压降现象。

3、检查支柱各密封处是否漏油。

三、公司主要生产：

单体液压支柱工作阻力监测仪 单体支柱柱鞋 单体液压支柱 单体液压支柱(临时支护用)
单体液压支柱工作阻力检测分析仪 单体支柱压力表 液压单体支柱 临时支护用单体液压支柱
轻合金单体液压支柱 轻型单体液压支柱 轻型单体液压支柱三用阀 双伸缩单体液压支柱
小型单体液压支柱