

# 销售悬浮液压支柱，DW28单体支柱

产品名称	销售悬浮液压支柱，DW28单体支柱
公司名称	济宁圣泽矿业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:圣泽 型号:DW28 材质:27SiMn
公司地址	济宁市高新技术开发区金宇路58号
联系电话	0537-2602272 13053718272

## 产品详情

销售悬浮液压支柱，DW28单体支柱

产品链接：<https://detail.1688.com/offer/527155107785.html?spm=a2615.7691456.0.0.uiqJC5>

- 1.我厂生产的液压支柱均销往山西、陕西、内蒙、辽宁、四川、云南等地，一件也包邮！
- 2.悬浮式液压支柱型号不同价格也是不一样的，信息发布时的报价仅为参数价格，具体价格需来电详询（13053718272 15666753272）。
- 3.悬浮式液压支柱发货周期正常在三到五个工作日（偏远地区除外），可来电详询。

### 技术性能及简要说明

悬浮式单体液压支柱是外注式单体液压支柱的一种，但是比外注式单体液压支柱又有一个很显著的优点，那就是DWX型单体液压支柱采用柱塞悬浮式技术原理，悬浮力达到工作阻力的五分之四，立柱受力仅为五分之一，DWX型支柱三用阀设于手把体上，注液时，三用阀不随支柱的活柱升高而升高，操作方便，安全可靠。

### 悬浮液压支柱使用注意事项：

（一）、首先，应根据工作面采高，选择合适的支柱规格，根据工作面顶板压力大小，确定合理的支护密封，以确保安全，并充分发挥支柱的技术特性。

（二）、支柱使用时，应先升、降柱一次或二次，以排除缸体内空气。

(三)、保证支柱具有足够的初撑力，是用好支柱的关键之一。对此应注意下列几点：1、控制好泵站的恒定压力，保证足够的初撑力。2、注液枪应置于支柱的手把上，或置于支柱的注射嘴上，不能放在底板上，以防煤尘污染。

(四)、支柱回柱时，可采取近距离卸载或远距离卸载两种方式，可根据工作面条件选用。

(五)、不能将支柱水平放置作推移千斤顶用，尤其不能以支撑手把作为推移千斤顶的支点。

(六)、因工作面粉尘大，故零部件不允许在工作面拆装。

(七)、在实验和使用过程中，禁止支柱在空载下打压。

济宁圣泽矿业设备有限公司----卓越的经营理念，有效的管理经验，多年来为工矿设备的研发的推广做出了惊骇世俗的成绩。同是生产销售的矿山支护、矿山输送、矿山提升、矿山凿岩、以及轨道器材类产品深受广大用户的好评，所有产品供不应求。今后济宁圣泽矿业也会铸造出一个有一个的奇迹！

悬浮液压支柱产品特点：

- 1、注液位置高度合理，操作使用方便。
- 2、支护强度高，行程大、重量轻。
- 3、升柱和回柱速度大幅增加，支护效率提高。

联系人：徐丽 电话：13053718272 15666753272 0537-2602272 邮箱：shengzeky@163.com

地址：济宁市高新技术工业园区

感谢您关注我们的产品，若您希望获得更详细更全面的信息，如矿用悬浮液压支柱价格、矿用悬浮液压支柱规格型号等，欢迎您联系我们，我们会为您提供最满意最周道的服务！