

304不锈钢金属软管，304不锈钢金属穿线管

产品名称	304不锈钢金属软管，304不锈钢金属穿线管
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-JSH304
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

产品详情

LNE-JSH 304不锈钢包塑金属软管 产品材质：

(内层)采用304不锈钢钢带及特殊防腐处理；(外层)采用PVC原料(抗紫外线、防老化)工作温度：-10 ~ +80，短时可到+100，可定制抗高温耐低温产品 产品认证：

RoHS认证、CE认证、V0级阻燃认证 产品特性：1、软管有极佳之防水、绝缘性，抗拉性

2、表面采用PVC材料，且PVC塑料中添加了防火阻燃剂

3、结构为反扣型，增加抗拉强度、不容易折断或变形

4、弯曲性能好，内部平滑构造，在穿引电线电缆时及容易 产品颜色：黑色、灰色 应用领域：可用于机器人、航天航空设备、高铁地铁、电力发电、铁路轨道交通、船舶、化学工业、通信系统、工程设备安装、工业自动化设备、机床机械设备、照明设备、电气绝缘保护系统等室内外环境的电线电缆保护

产品用途：保护电线电缆以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观 使用方法：

先将电线电缆穿入管内，再配上LNE-DPJ型接头相应的型号即可 Order NO black

订货号 黑色 Order NO grey 订货号 灰色 Metric

公制规格 G system 英制规格 Outer Diameter and Tolerance

外径及允许偏差 (mm) Natural Curve 自然弯曲 (mm) Max Axial Pull

最大轴向拉力 (N) Packaging Unit 包装单位 (m) LNE-JSH-304-6B LNE-JSH-304-6G 6

3/16 8.2 ± 0.25 40 335 100 LNE-JSH-304-8B LNE-JSH-304-8G 8 1/4 11.0 ± 0.30 45 470 100 LNE-

JSH-304-10B LNE-JSH-304-10G 10 5/16 13.5 ± 0.30 55 590 100 LNE-JSH-304-13B LNE-JSH-304-13G 13

3/8 16.5 ± 0.35 65 765 100 LNE-JSH-304-16B LNE-JSH-304-16G 16 1/2 20.0 ± 0.35 85 940 100 LNE-

JSH-304-20B LNE-JSH-304-20G 20 3/4 24.3 ± 0.40 100 1180 50 LNE-JSH-304-25B LNE-JSH-304-25G 25

1 30.3 ± 0.45 120 1450 50 LNE-JSH-304-32B LNE-JSH-304-32G 32 1 1/4 38.0 ± 0.50 150 1885 25 LNE-

JSH-304-38B LNE-JSH-304-38G 38 1 1/2 45.0 ± 0.60 180 2240 25 LNE-JSH-304-51B LNE-JSH-304-51G

51 2 58.0 ± 1.00 220 3000 20 LNE-JSH-304-64B LNE-JSH-304-64G 64 2 1/2 72.5 ± 1.50 310 3770 20 LNE-

JSH-304-75B LNE-JSH-304-75G 75 3 83.5 ± 2.00 350 4400 20

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如浙江嘉兴不锈钢包塑软管,广西南宁不锈钢304穿线软管,吉林不锈钢包塑金属软管价格、福建福州不锈钢蛇皮管,云南昆明抗拉力防水配电软管,吉林长春P4穿线管,辽宁大连阻燃防腐包塑管,哈尔滨平包塑穿线管,海南海口平塑穿线管规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务! 选型热线：15858334008