

# 农村太阳能路灯价格

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 农村太阳能路灯价格  |
| 公司名称 | 江苏科尼新材料科技有限公司                                    |
| 价格   | 159.00/套   |
| 规格参数 | 品牌:江苏科尼<br>型号:KNTYN-0212<br>工作温度:-40 ° C-+50 ° C |
| 公司地址 | 高邮市菱塘工业集中区                                       |
| 联系电话 | 0514-82132339 15062805222                        |

## 产品详情

太阳能路灯专业生产厂家 本厂专业生产各类室外照明灯 欢迎新老客户咨询采购

太阳能路灯详细说明：适用场所：城市道路、小区、街道、工业园区、景观亮化、旅游风景区、公园、庭院绿化带、广场、步行街以及其他室外照明场所。

太阳能路灯特点：

太阳能电池组件：高品质太阳能单晶硅，转换效率达16%以上，60W-180W结合当地实际情况具体选择。  
免维护蓄电池：全封闭铅酸阀式蓄电池、地埋防潮胶体蓄电池，60AH-250AH/12V根据实际工程具体配置。

控制系统：CPU微电脑控制、光控+时控，反接保护，过充放保护，太阳能防反充保护，温度补偿，全功率、半功率任意设置。高光效单颗节能LED照明光源设计，具有亮度高、光衰小、无污染等优点不用铺设电缆、不消耗常规能源，使用寿命长，环保、无污染，是当今社会大力提倡的绿色新能源产品。

照明时间：4-10小时（可根据需要任意调节），阴雨天可连续工作5-7天，灯具离地面高度4-10米。太阳能电池板的功率、蓄电池的容量、光源的功率三者之间的配比可结合当地实际情况做具体的设计。全自动控制系统+恒流驱动，充分保证LED光源的寿命及道路照明的要求。

技术参数：

灯杆高度：4m-12m（Q235钢管+热镀锌+喷塑、臂厚3.5mm）

太阳能电池组件功率：60W-100W(单晶硅，使用寿命25年)蓄电池额定电压：12Vdc/24Vdc(免维护铅酸阀式蓄电池、地埋防潮胶体蓄电池)光控时控恒流输出功率：15W-60W控制器功能：具有反接保护、过放保护、太阳能防反充保护、LED恒流输出功能、具有温度补偿功能，太阳能专用、LED恒流控制器。

光源：光源采用单颗LED模组封装，节能环保，超高亮度、高效驱动。型号负载功率

(W) 太阳能电池板功率 (Wp) 蓄电池容量(AH) 工作时间

(天) 控制器功能HYVS-60/15LD156012V/75AH5-7光控、时控、温度补偿、全功率、半功率任意设置。