

# 电导率/比电阻控制器

产品名称	电导率/比电阻控制器
公司名称	广州川迪仪器仪表有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:minbo 型号:8100 广东PH计:广东分析仪表
公司地址	广州市番禺区前锋南路31号hfd3000
联系电话	020-31199948

## 产品详情

Cond-8100微电脑电导控制器,电脑盐度控制器,盐度/TDS控制器

特点与应用：

144 × 144 微电脑设计电导/比电阻/盐度控制器

背光式大型 LCD 显示，适合安装于采光不良处

IP65等级防水、防尘功能设计，耐用性强

自动校正、温度补偿，密码保护

两组可编程的控制输出，一组时间设定清洗控制输出，提供更精确的控制

可测量包含电导度、比电阻、盐度

可连接两极式或四极式电导度电极

两组可编程4 ~ 20mA电流输出应对不同的远程输出 Cond-8100 serial only

具RS-485标准MODBUS通讯协议，可直接与数字系统连接 Cond-8100RS serial only

应用于废水处理、纯净水、蒸馏水、循环水、锅炉水等系统

技术指标：

测量范围：电导度：0.000uS/cm ~ 200.0mS/cm 比电阻：0.00M .cm ~ 20.00M .cm

盐度：0.0ppt ~ 70.0ppt      温度：-30.0 ~ +130.0

分辨率：电导度：0.001uS/cm      比电阻：0.01M .cm

盐度：0.1ppt      温度：0.1

精确度：电导度：±1% ± 1digit      比电阻：±1% ± 1digit

盐度：±1% ± 1digit      温度：  
±0.2 ± 1digit具温度误差修正功能

温度补偿：Pt1000/NTC30K自动/手动温度补偿

电流输出：二组可编程隔离式4 ~ 20mA电流输出

控制输出：两组独立HI/LO继电器接点输出，一组时间设定清洗控制输出

电源输入：88 ~ 265VAC 开关电源 50/60Hz

仪器尺寸：144mm × 144mm × 115mm(H × W × D)

挖孔尺寸：138mm × 138mm (H × W)