

锻造去皮高压清洗机 氧化皮清洗机

产品名称	锻造去皮高压清洗机 氧化皮清洗机
公司名称	南京力泰自动化检测设备科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:南京力泰
公司地址	南京市六合区龙池街道新集东路1202号
联系电话	025-57198885 18994065678

产品详情

锻造氧化皮清洗机

提供了适用于锻造氧化皮的清洗，其工作原理是通过利用传送机构实现产品的传送，利用喷头对产品进行喷洒，实现了生产自动化，达到提高生产效率、减少人工成本、保证产品质量和提高资源回收利用率的目的。

下面结合实施例和具体实施方式对锻造氧化皮清洗机作进一步详细的说明。

锻造氧化皮清洗机

包含有机体底座，机体底座上方设有清洗机体，清洗机体的前后开设有导向槽，清洗机体的内部设有传送机构，与传送机构行进方向相垂直的方向上均设有数个清洗喷头，传送机构行进方向上的其中一端设有收纳槽。

锻造氧化皮清洗机

通过利用传送机构实现产品的传送，利用喷头对产品进行喷洒，实现了生产自动化，保证了清洗的质量，提高了清洗效率，减少了人工成本，保证了产品质量。

值得注意的是，传送机构包含有传送链条和一对驱动轴，所述传送链条套设在驱动轴上。

值得注意的是，清洗喷头通过横梁固定连接在清洗机体上，横梁上设有滑槽，清洗喷头可沿着滑槽进行移动。实现了喷头的可调节性，便于对产品进行清洗。

值得注意的是，与收纳槽相临近的驱动轴上连接有电机，传送机构的左侧、右侧、上部以及下部均设有数个清洗喷头。利用电机实现了对传送机构的驱动，通过传送机构的左侧、右侧、上部以及下部均设有数个清洗喷头实现了对产品的全方位清洗，提升了清洗效率，也保证了清洗质量。

值得注意的是，机体底座的顶部设有废液收集槽，机体底座的一侧设有磁性分离器，废液收集槽与磁性分离器相适配。利用磁性分离器和废液收集槽实现了清洗液的循环利用，避免废料对产品造成损伤，延长了设备的使用寿命。

在实际的使用过程中，根据需要清洗的产品的参数调节清洗喷头在横梁上的滑槽处的位置，将产品放置在传动链条上，通过电机带动驱动轴转动，进而使传动链条进行传动，在产品的移动过程中，位于传动机构左侧、右侧、上部以及下部的清洗喷头对产品进行冲刷，将产品表面的氧化皮冲落，保证产品的质量，产品通过收纳槽进入下一道工序中，而氧化皮则通过废液一起进入到废液收集槽中，由于磁性分离器用于切屑油或冲刷液的净化，因此利用磁性分离器可以将废液中的氧化皮去除，使冲刷液保持干净，使得废液则被重新利用，增加了废液的利用率，减轻了生产成本。

以上所述的仅是锻造氧化皮清洗机的

的优选实施方式，应当指出，

对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离锻造氧化皮清洗机

创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于锻造氧化皮清洗机的保护范围。

更多产品介绍信息请登录公司官网：www.njltzdh.com，南京力泰自动化检测设备科技有限公司是一家专注于锻造件检测，锻造自动化氧化皮清洗机，氧化皮高压清洗机，锻造线生产过程温度检测机，锻造件氧化皮清洗机，锻造件高压清洗机，锻造自动化，锻造去皮高压清洗机，非标自动化设备的研发生产和销售于一体的高科技企业，热线：18994065678

此文关键字：

锻造氧化皮清洗机，氧化皮清洗机，锻造过程去氧化皮机，锻造件自动化，锻造高压清洗机，氧化皮去除机