WSC300应力松弛试验机

产品名称	WSC300应力松弛试验机
公司名称	吉林冠腾自动化技术有限公司
价格	130000.00/台
规格参数	品牌:吉林冠腾 型号:SD-300 SD-500:SD-600
公司地址	长春市九台区国投智能产业装备园7栋
联系电话	043182565662 15500085358

产品详情

品牌：吉林冠腾试验机

型号：WSC/SD-300、、500kN

最大负荷：300（KN）500KN

测量范围：300/ 600（kN）

测量精度：±0.5%

电子式钢绞线应力松弛试验机

一、产品适用的试验方法标准

GB/T10120《金属应力松弛试验方法》

GB/T5224《预应力混凝土用钢绞线》

GB/T16491《电子式试验机》；

GB/T2611《试验机通用技术要求》；

二、产品应用范围

电子式钢绞线应力松弛试验机是专门用于钢绞线或预应力钢材料拉伸应力松弛试验，测定应力松弛速率、松弛应力、松弛率等应力松弛性能参数。

三、主要技术指标

1试验力

最大试验力：　　300、500kN/600KN三种规格

有效测量范围：　　1%～100%FS（不分档）

分辨力：　　1/500000（全程分辨力不变）

示值相对误差：　　±0.5%/±1%

2试验速度

调速范围：　　0.005-50mm/min

示值相对误差:　　±0.5%

长时间恒变形控制误差：4×10-4码/24h

3变　形

标　距：　　600~1100mm（任意调节）

最大变形量：　　25mm

有效测量范围：　　0.4%～100%FS

分辨率：　　0.1μm（全程分辨力不变）

示值相对误差：　　±0.5%

应变波动：　　≤±2.5×10-5mm/mm（在整个试验期间）

4位　移

测量范围：　　0-200mm

分辨力：　　0.001mm

5主　机

夹持间距：　　1300mm

同轴度：　　10%以内

6附　件

夹持形式	夹持范围	其他附件

圆锥体式	φ12.7、φ15.2、φ18	反向器（力值标定用）

7试验机正常工作条件：

环境温度范围为20°C±2°C；

相对湿度在80%以下；

周围无明显的振动，无强磁场干扰.