

粮食钢板仓之新建粮仓的门窗安装技术

产品名称	粮食钢板仓之新建粮仓的门窗安装技术
公司名称	常旭（沧州）机械设备销售有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:沧州常旭 型号:钢板仓
公司地址	河北省沧州市新华区黄河东路欣欣家园19#楼2-301
联系电话	暂无

产品详情

常旭（沧州）机械设备销售有限公司是专业生产输送设备的知名企业，集科研、开发、生产、销售、服务于一体。

我公司设有齐全的现代化生产设备和系统的生产线，全套的测试仪器，对生产组装线和品质的保证也有专人及专业的管理，从而有力的保证了生产效率及产品质量。

新建粮仓

的门窗、孔洞设置要考虑粮食进出仓工艺和日常管理的方便；仓门高度、宽度要考虑储粮机械的进出；仓房窗户的大小、开启方式要考虑是否符合通风的需要。钢板仓-仓房的窗户宜少，尺寸满足通风需要 钢板仓都配有照明、风道和风机等设施，窗户主要用于散(换)气、排尘等等，窗户数量太多将直接影响到仓房隔热与气密性，仓门上方因有雨搭，保管员开关不便,可不设窗户。窗扇宜单扇平开或上开，不宜采用双扇平开窗、推拉窗，窗户尺寸要满足仓外机械补粮需要。粮食钢板仓-仓门宜少、宜遮阳 在生产中，建议小跨度储备粮仓的仓门设计在一侧，且避开阳光直射位置；大跨度仓房两侧设门，并按非对称型布置，其中主仓门设计大一些，有利于机械进出，其它仓门做的小一些，有利于仓门密封。 粮食钢板仓-仓房粮情检查小门或进人孔的设置 由于仪器检测不能完全代替人工的感官检测，保管员时常进仓检查粮情，仓房粮情检查小门或进人孔的设置应该方便保管员进出。深粮层筒仓的顶部必须设置进人孔，其位置要靠近檐口处，在筒壁内侧设爬梯，方便保管员上下。高大筒仓底部也要设进人孔,用于空仓清扫与设备维修。进人孔结构既要方便保管员开启，又要便于储粮时密封。各筒仓之间应在檐口处设人行栈桥，以方便保管员行走。目前大多数粮库进行改造，将一出风口改成出风、进人两用。 粮食 钢板仓-挡粮门的设置 散粮对仓壁有巨大的侧压力，平底仓的仓门一般不直接承受粮食的侧压力，而由挡粮板(门)承受。仓房的挡粮板(门)下部设有卸粮口，用于挡粮板(门)打开前的粮食出仓。挡粮板(门)有多种形式，挡粮板安放虽有不便，但出粮方便；而挡粮门，从卸粮口放粮后，仍有部分粮食堵着挡粮门，只能用吸粮机或人工排粮解决，不如挡粮板方便。

来电垂询：15030789688 15033172108 常经理