

GR-949反渗透膜阻垢剂

产品名称	GR-949反渗透膜阻垢剂
公司名称	嘉兴格瑞化工材料有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	型号:GR-949 用途:反渗透膜阻垢剂 类型:反渗透膜阻垢剂
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 南湖区洪兴路282号(六0二厂内7#-2房)
联系电话	86 0573 82829618 13375739621

产品详情

型号	GR-949	用途	反渗透膜阻垢剂
类型	反渗透膜阻垢剂	外观	茶黄色液体
含量	15(%)		

产品说明：

适用范围： 用于半导体、食品、饮料、制药等行业的纯水生产装置中反渗透膜防止结垢。用于电力、冶金、石化行业锅炉给水反渗透、水处理设备及其它工业脱盐水装置防止结垢。用于苦咸水淡化和海水淡化制取生活用水的反渗透设备防止结垢。

性能特点： **高效防垢：**有效稳定工艺水中的 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 等结垢性离子，阻止其形成不溶性结垢物质沉积析出而堵塞膜孔，防止高分子反渗透膜表面聚结各种水垢和不溶性盐类固体，使反渗透膜保持良好的水分子透过性能，维持正常的制水能力，稳定纯水质量。 **清洁运行：**长期使用可溶解除去反渗透膜上已经积结的水垢，保护反渗透装置处于高效稳定的制水状态，有效恢复和延长反渗透膜的使用寿命。 **安全无害：**本品无毒无味，不透过反渗透膜进入纯水，对纯水无影响。本品只溶解沉积物，不与反渗透膜起反应，因此对反渗透膜及相关组件无腐蚀损伤。其性能、安全性显著优于进口同类产品。

物化性状：外观：茶黄色液体； ld_{50} ，mg/kg；10000密度(20. c)，g/cm³:1.04-1.08;
可燃性：不燃。

使用方法： 每吨水加入本品5-8g。 将本品计量后加入给水箱中，混合均匀后进入反渗透水处理装置正常制取纯净水。 如反渗透制水装置直接与自来水管连接，制水装置前无给水箱，可在装置前连接管道上设置加药泵，控制水流量调整控制加药量。

包装贮存： 20kg、25kg塑桶装。贮存于阴凉干燥处，有效期一年。