

310S不锈钢耐高温刀闸阀PZ73Y、2520耐高温刀闸阀

产品名称	310S不锈钢耐高温刀闸阀PZ73Y、2520耐高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	型号:PZ73W-10NR 性能:耐磨 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

310S不锈钢耐高温刀闸阀PZ73Y、2520耐高温刀闸阀产品概述采用手轮驱动，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-1150 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物。2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长。3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。

设计制造: JB/T8691-1998 结构长度: GB/T15188.2-94 法兰连接: GB/T9113.1-2000
JB/T79-94 试验与验收: GB/T13927-92

310S不锈钢耐高温刀闸阀PZ73Y、2520耐高温刀闸阀主要零部件材质

阀体、上盖
阀板

阀杆
密封圈

310S不锈钢耐高温刀闸阀PZ73Y、2520耐高温刀闸阀主要性能规范

公称压力
壳体试验
密封试验
工作温度
适用介质

310S不锈钢耐高温刀闸阀PZ73Y、2520耐高温刀闸阀要外形及连接尺寸 单
位：mm

公称压力	公称通径	L	D	D1
1.0	50	48	160	125
	65	48	180	145
	80	50	195	160
	100	50	215	180
	125	57	245	210
	150	57	280	240
	200	70	335	295
	250	70	390	350
	300	76	440	400
	350	76	500	460
	400	89	565	515
	450	89	615	565
	500	114	670	620
	600	114	780	725
	700	130	895	940