

# 河北国普电力厂家供应35KV有载调压变压器

产品名称	河北国普电力厂家供应35KV有载调压变压器
公司名称	河北国普电力设备制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:河北国普2 型号:35KV 额定容量:30-2500
公司地址	河北省泊头市
联系电话	86-03178308976

## 产品详情

我公司生产的三相 [油浸变压器](#)，器身采用了新型绝缘结构，提高了抗短路能力；铁芯由高质量冷轧硅钢片制成；高压绕组均选用优质无氧铜线为材料，并采用多层圆筒式结构；所有紧固件均采用特殊防松处理。

产品具有高效率，低损耗的特点，可节省大量的电耗和运行费用。社会效益显著，是国家推广的高新技术产品。

### 可靠的结构

我公司在传统结构和成熟的技术基础上，做了许多改进，如采用了：  
带纵向油道的螺旋式线圈，内部散热更好；  
改进了线圈端面的有效支撑，抗短路电流能力更强；  
采用了新的吊装结构和器身定位结构，保证在长途运输和运行中 更为可靠；  
我们还有很多独特而可靠的结构，为您服务；  
选用更高性能水平的变压器，将具有更高水平的技术含量。

### 优质的材料

选用电阻率更低的无氧铜线，并经过系列附加的表面处理，更光滑，无毛刺尖角，使变压器的负载损耗更低，电气性能更为可靠。选用优质的硅钢片，随着性能水平的提升，采用单位损耗更低的硅钢片，使变压器空载损耗更低。

选用优质层压木绝缘件，绝不开裂，即使在短路电流作用下，也纹丝不动。

选用优质橡胶密封材料，有效防老化，杜绝渗漏。

所有原材料经过的质检，所有原材料厂家均经过按照国家标准IS09000的严格审查。

## 全密封(M)

### 选S11(M)R-

中的M表示油箱采用全密封结构，全密封

式配电变压器与普通[油浸变压器](#)

相比，取消了储油柜，油箱的波翅代替油管作为冷却散热元件，波纹油箱由优质冷轧薄板在专用生产线上制造，波翅可以随变压器油体积的涨缩而涨缩，从而使变压器与大气隔绝，防止和减缓油劣化和绝缘受潮。增强运行可靠性，正常运行免维护。

波纹油箱表面经去油、去锈、磷化处理后用三防漆涂装，适合在冶金、石化、矿山等环境下使用。

## 技术经济性能好

S9系列产品降低了空载损耗、负载损耗、空载电流，与S7系列相比分别下降了10%、24%、46%，因而使运行成本降低了19%。S11系列产品在S9系列的基础上，空载损耗平均降低了30%；空载电流比S9下降70-85%；平均温升降低10K，产品使用寿命增加一倍多，即使在超负载20%的条件下仍可长期运行；产品运行噪音平均降低2-4分贝。

## 变压器特殊使用条件

海拔高度超过1000m：

环境温度：最高气温+40；最低气温-45；(订货时详细说明)

## 变压器正常使用条件

海拔高度不超过1000m：

环境温度：最高气温+40；最热月平均气温+30；最高年平均气温+20；户外最低气温-25。