张家口市宣化区氧化钙85%以上 高钙白灰

产品名称	张家口市宣化区氧化钙85%以上 高钙白灰
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市宣化区氧化钙85%以上 高钙白灰 石灰的参数指标： 1、有效钙控制精度：0.5%；
2、ph值控制精度：0.01； 3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节； 4、供电条件：220V、50Hz；
5、实验环境条件： 0°C~60°C； 6、外形尺寸：350*480*600,300*180*180。 石灰功能优势为：
1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
6、检测结果随时导出功能，便于数据备份； 7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。 生石灰的消毒原理是利用氧化钙和水反应生成氢氧化钙，使水质呈强碱性，导致病微生物和野杂鱼虾难以存活而死亡，从而达到清塘灭杀的目的，同时对大多数繁殖型病原菌也有较强的消毒作用。通常情况下每亩使用生石灰50~80kg，如果使用的生石灰质量比较差或者池底淤泥较多时，用量可增加至90~150kg。 才具有消毒的作用。因任何微生物的生长发育都要求定的PH。当环境中的PH高达12以上时，常见的霉菌，细菌都会死亡，这就是石灰能消毒杀菌的原因。生石灰于水后，生成氢氧化钙属于碱性，就是熟石灰。氢氧化钙很容易吸收空气中的化碳，生成碳酸钙，变为中性物质。这就是用石灰消毒后能正常出菇的原因。 水化很慢，水化生成的氢氧化钙体积膨胀98%，在硬化水泥石内部造成局部膨胀应力，而对水泥的抗拉强度、抗折强度及性都有定的不良影响，直接影响建筑质量，因此在水泥生产过程中，为了确保水泥的质量，必须采取系列措施，控制熟料中f-
CaO含量的变化。游离氧化钙影响性的机理，水泥熟料在高温（大于1200°C）下煅烧。