

工程车辆用自动洗车机 自动洗轮机厂家特惠

产品名称	工程车辆用自动洗车机 自动洗轮机厂家特惠
公司名称	杭州友洁环保科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:杭州友洁 型号:YJ/55 冲洗耗水量:L/辆小于5 (循环)
公司地址	萧山区蜀山街道万源路1号
联系电话	0512-67327409 15724862337

产品详情

工程车辆用自动洗车机
自动洗轮机厂家特惠

YJ55参数表：

项目单位参数/单位

设备尺寸（长*宽*高）2300*3600*1000mm

使用车辆及载重量T100T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动（自动感应）/手动

配电系统额定电压VAC 380

配电系统额定电流A20

配电系统额定功率KW5.5

冲洗时间S1-60（可调）

冲洗耗水量L/辆小于5（循环）

冲洗压力Kg/cm² 3-4

工程车辆用自动洗车机 自动洗轮机厂家特惠

自动工地洗轮机 建筑工程洗轮机 车辆专用 工程洗轮机根据应用不同，分为工程车辆洗轮机、建筑工地洗轮机，前者主要应用各种水泥罐车、渣土车、工程车等容易误入城市环境的车辆清洗，后者主要应用于普通建筑工地，清洗各种设备之用，采用的冲洗设备根据产品外形和安装又分为平板式洗轮机，基坑式洗轮机，滚筒洗轮机 洗轮机操作：

- 1.洗轮机操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。
- 2.洗轮机合闸送电以前须确保传感器及脚踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- 3.合上总电源断路器，电源指示灯亮，洗轮机进入待机状态。
- 4.车辆进入洗轮机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。
- 5.在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。
- 6.定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 7.操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- 8.在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 9.绝对禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。
- 10.冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。