

# 张家口市崇礼区生石灰85%以上 建筑修路白灰

产品名称	张家口市崇礼区生石灰85%以上 建筑修路白灰
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

## 产品详情

张家口市崇礼区生石灰85%以上 建筑修路白灰 石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；5、实验环境条件：0 ~60 ；6、外形尺寸：350\*480\*600,300\*180\*180。石灰功能优势为：

- 1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
- 2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
- 3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
- 4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
- 5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
- 6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。这方面与食用碱的作用相当，在面条中的使用广泛，适量添加能够提高面条的适口性。生产耐火材料硅砖的时候，氢氧化钙可以作为添加剂，增强砖的强度和黏度。氢氧化钙用在污水处理和废水中的酸性盐，使金属氢氧化物沉淀。土壤酸性太强，庄稼就难以生长。此时，它可以喷洒熟石灰，降低土壤酸度，使土壤适合作物生长。是采用机械化、半机械化立窑以及回转窑、沸腾炉等设备进行生产，用回转窑生产石灰仅需2~4小时，比用立窑生产可提高生产效率5倍以上，燃烧也要相应的缩短横流式、双斜坡式及烧油环行立窑和带预热器的短回转窑等节能果显著的工艺和设备，燃料也扩大为煤、焦炭、重油或液化气等。用内衬聚塑料薄膜袋的塑料编织袋包装。该产品一般加入20%~40%的超微细重钙母料，可达50%左右，母料中重钙粒度小、分布窄、卫生指标高，在降低产品成本的同时，要达到提高吸湿性和优异的外观、手感等要求。注塑制品用途广泛、品种繁多，由于注塑工艺是在短内（几秒或几十秒）物料在熔融状态和高温、高压生产工艺下，注射到模具型腔内并急骤冷却凝聚。