

木材粘接高密度超能胶粘涂利4015

产品名称	木材粘接高密度超能胶粘涂利4015
公司名称	东莞市进源新材料有限公司
价格	25.00/瓶
规格参数	品牌:粘涂利 型号:4015 类型:橡胶增强乙基
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永兴街6号一楼
联系电话	0769-83660289 18122866859

产品详情

产品描述

粘涂利411瞬干胶是一种韧性强，耐高温，中稠度的胶粘剂，采用进口原料，耐高温瞬间可达120℃，符合欧盟ROHS环保标准。

典型用途

适合于金属与金属，金属与塑料，木材，吉他，橡胶，橡皮筋，陶瓷，玩具，皮革，石材，纸材，工艺品，电子，电器元器件等多孔材质，特制灯头粘接研发等。

产品特性

外观	无色透明液体
类型	橡胶增强乙基
粘度 (cps)	1500
固化速度 (S)	28
剪切强度 (mpa)	20/25
保存期(月)	10
填充间隙 (mm)	0.05
工作温度 ()	-20 ~ 120

使用指南

- 1.由于粘接速度很快，所以在粘接之前必须把工件正确定位，并确保工件表面清洁干燥无油脂。
- 2.有些塑料需要用到底剂粘涂利770。
- 3.本产品通常用手工施胶，在工件的一面施胶少许，然后把双面压紧，直到初固。
- 4.一般来讲，尽量少施胶，施胶过量会导致固化速度和粘接强度都降低。

贮存方法和保质期

理想的贮存条件是在阴凉无阳光直射的地方储藏，温度在5~15℃。最佳的储存温度是5℃冷藏。

注意事项

- 1.瞬干胶会迅速粘结皮肤，如接触到皮肤，可用温水冲洗。
- 2.如果接触到眼睛，立即用大量的清水冲洗并立即请医生处理；如果误食则立即请医生处理。
- 3.请于通风良好的地方使用。
- 4.远离儿童。

包装规格：20g