

广东LTE-Fi无线覆盖设备批发_专业LTE-F

产品名称	广东LTE-Fi无线覆盖设备批发_专业LTE-F
公司名称	广东扬航电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:扬航 (YoungHead) 型号:无
公司地址	广东省深圳市宝安区宝源路中央大道大厦A座15 D
联系电话	0755-26720306 18688993975

产品详情

广东LTE-Fi无线覆盖设备批发_专业LTE-Fi无线覆盖设备价格_专业LTE-Fi无线覆盖设备定制
行业级LTE-Fi设备YH-MOFI10-2R2 行业级LTE-Fi设备是广东扬航自主研发的下行WiFi无线覆盖、上行LTE接入设备，基于Qualcomm Atheros硬件平台，成熟的行业级产品，遵循工业级标准工艺，取得ISO 9001认证；支持IEEE802.11BGN 2T2R，带宽高达300M。 行业级LTE-Fi设备主要面向车载、矿区、农村宽带无线接入、景区/公园WiFi覆盖、员工宿舍/学校WiFi覆盖等近端WiFi通信、远端LTE通信的场景。基于现有蜂窝网络，即可实现局部范围内用户快速、移动地接入互连网络。 该产品型号为YH-MOFI10-2R2，其中LTE模块为CAT3 5模FDD/TDD，车载电源供电，IP65防护等级。有任何问题可联系吕小姐 13430531099/QQ: 1047878112 诚信通网址：<http://yanghang.1688.com> 产品特征

- >支持IEEE802.11BGN，2T2R,最大带宽300M >支持车载供 同时也支持PoE (IEEE802.3at) 供电
- >支持FDD/TD >支持多种安全加密方式 OpenSystem，WPA/WPA2, IEEE802.11i，WAPI
- >完备的设备管理 本地WEB，集中管控 >IP65防护等级 >高增益 单射频通道20dBm，天线增益5dBi
- >高并发 单射频口支持30+个视频用户并发 项目 参数

工作频段 WiFi:2.400~2.483GHz TD-LTE:B38/39/40/41
FDD-LTE:B1/3/7/8 TD-SCDMA:B34/39
WCDMA:B1/5/8 GSM:B2/3/5/8 调制速率 802.11b：11,5.5,2,1
Mbps, DSSS； 802.11g：54,48,36,24,18,14,9,6 Mbps, OFDM；
802.11n：MCS0~MCS15, OFDM； TD-LTE: Cat3 68M DL 17M UL
FDD-LTE: Cat3 100M DL 50M UL 发射功率 WiFi: 24dBm (单通道，±1.0dB)
LTE:23dBm EVM/接收灵敏度 EVM<-31dBm,灵敏度<-78dBm(以54M为例) 天线 WiFi：外置 5dBi，全向
LTE：外置7dBi，全向 接口 1 LAN (10M/100M)，1 Reset，1 Console LED灯 1 Power，1 WLAN，1
LAN，4 LTE Signal 外观尺寸 224mm×160mm×45mm 工作温度 -35 ~ 55
工作湿度 0% ~ 100%RH (非凝结) 重量 1.4kg 功耗 <18W 供电方式 车载电源 PoE (IEEE802.at)
防护等级 IP65，防雷：GB/T 17626.5 软件功能 功能 子功能 描述
无线配置 射频配置 配置工作信道/发射功率/工作模式等
VAP配置 配置VAP名称/密码/业务VLAN等 访问控制 配置MAC黑白名单等
基本配置 系统状态 展示设备信息，运行状态，SIM卡状态，WAN口状态。 网络

配置 配置STP,Qos功能，配置选择4G网络类型，LAN配置是否开启DHCP服务。

系统管理 简单管理 密码修改，配置备份与恢复，重启等 固件升级 软件版本升级
4G模块升级 针对4G模块进行模块版本升级 PING诊断 利用Ping命令测试网络连通性
日志管理 日志浏览与下载 PIN码管理 锁定SIM卡
自动重启 配置自动重启条件 扬航电子科技|||广东LTE-Fi无线覆盖设备批发_专业LTE-Fi无线覆盖设备价格_专业LTE-Fi无线覆盖设备定制