

HDPE钢带增强螺旋波纹管供应厂家

产品名称	HDPE钢带增强螺旋波纹管供应厂家
公司名称	南京欣广管业有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:南京欣广
公司地址	江苏省南京市江宁区双龙大道1368号8幢111室
联系电话	86-025-87123369 13851633848

产品详情

本公司开发研制的各种管件系列产品畅销全国各地，该产品采用了U型钢带复合PE材料，使管材在不增加成本的前提下大幅度提高环刚度，同等重量情况下比缠绕管、克拉管强度大幅度提高。可解决重载等一系列问题，大口径管材优势更加明显，目前生产管材口径从DN300mm到DN3000mm，环刚度都保持在8KN/m²以上，比水泥管和其它塑料管重量更轻、强度更高。

管材特性:

- 1、耐化学性:不被污染、废水及化学药品腐蚀，不因土壤中腐烂物质而腐蚀;
- 2、抗冲击:管材壁采用"U"字形结构，耐冲击、耐压，地基下沉情况下也不破裂，而且变形后复原性强，对地基都有很好的适应性;
- 3、耐老化:管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中太阳的直晒;
- 4、耐寒性:管材在-60 环境中不会被冻裂及膨胀漏水;
- 5、重量轻:便于运输，施工方便，是水泥管重量的1/8，埋管只需挖土机，不需大型设备;
- 6、连接方便:管材可先在沟外连接，用挖土机推到沟中，减少工程时间和费用;
- 7、耐磨性优越:比钢管、水泥管耐磨，生活水废渣通运能力强;
- 8、排水流通性优越:内部光滑，减少摩擦，排水速度快;
- 9、经济性:施工、管理、维修费用低;
- 10、环境影响:HDPE是无毒性原料，对土地等环境无害，并且能够再生利用。
- 11、管道系统稳定性好:管材圆型外拉筋结构不但增加了管材的环刚度，同时具有根阻作用，解决了管道

纵向移位产生的拉紧及顶井问题。

12、完全可靠的环刚度:由于钢塑两种材料的弹性模量比大于200，重量比大于7.85，因此与纯塑管相比，钢带增强极易使管材(特别是大直径管材)具有足够安全可靠的环刚度及相对较高的刚度重量比。

应用领域:

市政工程:埋地排水、排污管;

道路工程:铁路、高速公路的渗、排水管;

工业:广泛用于工业领域的排污水管;

建筑工程:建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等;

垃圾填埋场污水收集管;

大型港口、码头工程:大型机场、港口、码头工程的排水、排污管等;

体育运动场所:高尔夫球场、足球场等体育运动场所的渗水排水管;

水利工程:水源管、灌溉管及水电站输水、排水的使用;矿场:矿井通风、送风、排水、泥浆管.

通讯用管:铁路、公路通讯，通讯电缆、光缆保护管;

水储存系统:截留缓慢水流的储水系统;

农业工程:农田、果园、茶园以及林带排灌;海水输送管。