

防腐木花架弧形花架碳化木花架葡萄架

产品名称	防腐木花架弧形花架碳化木花架葡萄架
公司名称	重庆康建木制品有限公司
价格	380.00/平米
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区沙滨路66号附96号
联系电话	15086883559

产品详情

重庆防腐木花架弧形花架实木花架炭化木花架花园花架别墅花架公园花架葡萄架阳台花架车库花架车库遮阳棚

随着仿生技术的发展，[重庆防腐木花架](#)

的仿生发明逐渐地被人们应用到生活当中。因此[防腐木](#)

设计师所关注的仿生成果，同时也要留意自然的变化规律。防腐木花架与园艺结合那是怎样的效果呢？

1、花架又称棚架、绿廊，是用刚性材料构成一定形状的各家工攀缘植物攀附的一种园林设施。2、花架可作遮荫休息之用，并可点缀园景。现在的防腐木花架，有两方面作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景；一方面创造攀援植物生长的条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。3、防腐木花架的优点：普通木材虽然价格低，但耐久性差。因为花架通常都是在室外的，防腐木有很好的防腐、防虫、防水等特点，防腐木花架不仅外观朴实自然，而且也弥补了普通木材耐久性差的缺点，所以可以说是制作花架最好的建筑材料。1、活动铺设法：用不锈钢十字螺丝在防腐木花架正面与龙骨连接；用螺丝把龙骨固定在花架反面，几块组成拼成一个整体，既不破坏地面结构，也可自由拆卸清洗。

2、固定铺设法：用膨胀螺丝把龙骨固定在地面上，膨胀螺丝应用尼龙材质的(抗老化比较好)，铁膨胀管应涂刷防锈漆，然后再铺设防腐木。

3、悬浮铺设法，龙骨在地面找平可连接成框架或井字架结构，然后再铺设花架。具体措施如下：1、木结构基层的处理：设计施工中应充分保持防腐木材与地面之间的空气流通，这样可以更有效延长木结构基层的寿命。2、制作安装防腐木花架时，防腐木之间需留0.2-1CM的缝隙(根据木材的含水率再决定缝隙大小，木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好)可避免雨天积水及防腐木的膨胀；

3、厚度大于50mm或者大于90mm的方柱为减少开裂可在背面中心位置开一道槽。4、五金件为避免日后生锈腐蚀应用不锈钢、热镀锌或铜制的材料。连接安装时请预先钻孔，以避免防腐木开裂5、尽可能使用现有尺寸及形状，加工破损部分应涂刷防腐剂和户外防护涂料；因防腐木本身是半成品，毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下，再砂光一遍，如想有更好的效果，表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料。如遇阴雨天，最好先用塑料布盖住，等天晴后再刷户外保护涂料。(涂刷后二十四小时之内应避免雨水浸泡)6、表面用户外防护涂料或油基类涂料涂刷完后(只需一遍)为了达到最佳效果，48小时内避免人员走动或重物移动，以免破坏防腐木面层已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果，必要时面层再做两道专用户外清漆处理。

联系人：白老师 QQ：278015696

联系电话：15086883559

地址：重庆沙坪坝新桥工业园