

# 皮带输送带电动滚刷式清扫器

产品名称	皮带输送带电动滚刷式清扫器
公司名称	潜山江南刷业有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	长度:1000 宽度:300 品牌:江南
公司地址	安徽省安庆市潜山县源潭镇工业区
联系电话	0556-8492990 18712153553

## 产品详情

电动清扫器 刷式皮带清扫器

1. 优化设计、便于安装、调整方便、简捷实用；
2. 滚刷刷丝采用美国杜邦公司生产的非水溶性耐磨优质(尼龙丝)具有优良的弯曲能力,耐磨强度高,弹性佳,耐酸碱,对皮带凹凸面都能充分的清扫。
3. 刷丝吸水量低，具有卓越的自我清洁功能，适合于干湿条件下的物料清扫。
4. 滚刷筒体采用无缝钢管材质或abs工程塑料材质制成。
5. 清扫点弹性接触，方法合理，效果极佳；

6. 对输送皮带无磨损，更无刮伤，有效延长皮带的使用寿命。

7. 清扫过程不干涉输送机的正常运转；

8. 安全可靠、故障率低、使用寿命长、维修费用少；

刷毛可采用高弹性耐磨尼龙丝，亦可采用防静电高弹性尼龙丝、耐磨橡胶等优质材料制作，适用于各种行业用户的需求。

输送带清扫器（belt cleaner），即刮料板，主要用在带式输送机头部和尾部。

输送带清扫器放在带式输送机头部主要用于刮输送带正面的粘料、杂物；放在

尾部主要用于刮除输送带背的积料、杂物，防止带入机尾滚筒。输送带输

送的材料往往带有粘性物质，如煤尘，泥浆、粉状物料、其中一部分会粘在输送带工作面上，在卸料时不能卸掉，这时，粘着物料便进入空行段的下托辊上

，把托辊弄脏并粘有这些附着物。物料进入托辊壳体内，从而增大轴承座上的

径向载荷和轴向载荷，使轴承快速磨损，托辊壳体粘上物料会撕裂和拉毛输送

带的面胶，加快输送带磨损毁坏。如果，粘着物进入机尾改向滚筒，就会粘在

滚筒表面上，越粘越多，附着力也越来越大，结果是造成输送带跑偏，增加输

送带磨损，酿成严重后果。输送带上残留的物料还会加大对滚筒的摩擦力，有

时会引起输送带面胶和滚筒包胶层的撕裂。为保证带式输送机正常运转，在进

入增面轮之前，必须将输送带上的附着物清扫干净。在运行中，如果想人为清

除机尾滚筒附着物，往往容易发生严重人身伤亡事故。因此，对输送带清扫器

的选择与应用至关重要，如果清扫器良好，对托辊、输送带等的使用寿命都可

以延长。由此可见，清扫器在带式输送机上有着不可忽视的作用。