

各种型号高强度铣刨头液压掘进头刨改铣动力头

产品名称	各种型号高强度铣刨头液压掘进头刨改铣动力头
公司名称	霸州市朝阳五金机具厂
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:万源 型号:XB-S-2500 类型:五金工具
公司地址	河北省廊坊市霸州市
联系电话	0316-7396961 18033656583

产品详情

各种型号高强度铣刨头液压掘进头刨改铣动力头 铣挖机采用的尖端技术生产，可安装在任何类型的液压挖掘机上，高效替代挖斗、破碎锤、液压剪等通用配置，应用于露天煤矿，隧道掘进及轮廓修正、渠道沟槽铣掘、沥青混凝土路面铣刨、岩石冻土铣挖、树根铣削等多个领域，铣挖机为隧道开挖提供了一种崭新的施工方法。

应用范围铣挖机

铣挖机可以广泛应用于隧道、沟渠、市政管线开挖；公路路面破碎、采矿、岩石冻土开挖；露天煤矿开挖、表面出新以及钢铁工业、林业等多种施工领域。

(1) 应用于隧道开挖在多数情况下，铣挖机只用于隧道轮廓的开挖，但是在中低硬度的岩层及冻土层等适合的地层中，铣挖机可以直接用于隧道的掘进，尤其在破开挖过程中对地层扰动低、安全性高，碎岩层及老黄土中，开挖量可达 30--60m³/h. (2) 铣挖机特别适合不宜施工的地段；铣挖机操作简单，可控性高，开挖轮廓线清晰准确；可轻松解决隧道内欠挖修整、内表面凿槽及开挖边沟等问题。(3) 开挖：现场掘进一般分上下两步进行，即两步台阶法。由于需要在台阶上存放所有的设备，上下台阶相距 800 - 1100 m。分步开挖支护：开挖后使用钢筋网、钢格栅+喷混支护隧道。在软岩中，每次开挖的进尺深度取决于掌子面岩层的情况以及该隧道设计单位的预先设计，一般为 50 ~ 80cm。(4) 开挖循环：在使用铣挖机开挖后，挖掘机退出掌子面，停靠在隧道的侧壁，然后装载机开始出渣，出渣结束后马上进行支护结构安装、喷混工作，然后进行下一个循环的掘进施工。铣挖机(5) 刚刚支护完成后的开挖问题解决：铣挖机在黏土中开挖的速度（以td140型铣挖机配合 30 吨的挖掘机为例）大约是 30 ~ 60m³/h.。在黏土层中使用铣挖机开挖时，刀头被黏土裹住而无法使用的情况很少出现，可以用水冲洗刀头或使用铣挖机铣削一些干硬的围岩来解决。水平铣挖机

型号	扭矩	截齿数量	铣挖尺寸	适用机型	价格

xb-s-2500	15000	56	640mm	25-100	56000
xb-s-7500	36000	60	850mm	120-240	75000
xb-s-17000	70000	60	1100mm	240-500	110000

纵向铣挖机铣挖机

型号	扭矩	截齿数量	铣挖尺寸	适用机型	价格
xb-z-3300	16000	28	380mm	25-120	50000
xb-z-8500	36000	36	450mm	120-200	68000
xb-z-1800	72000	40	530mm	200-360	110000

(1) 铣挖范围广：在中低硬度的岩石如风化岩、凝灰岩中可达到 25 ~ 40m³/h (随岩石的密度、破碎度不同而不同)，也可铣挖无钢筋或有少量钢筋的混凝土，使用装在 300 吨挖机上的铣挖机，可以轻松的铣挖配有 30mm 以下直径钢筋的混凝土。(2) 低振动、低噪音：可在有振动或噪音限制的地域如古建筑、医院周围有效的替代爆破施工，并能很好的保护环境。铣挖机(3) 控制施工：可以快速准确的修整构造物轮廓，应用在隧道开挖中，不但可以解决令施工单位头疼的欠挖问题，还进而降低施工单位“宁超勿欠”所引起的成本增大问题。(4) 铣挖下来的物质粒径小且均匀，可直接作为回填料。(5) 安全性好：使用铣挖机取代人工进行软岩或破碎岩层的隧道掘进，排除掌子面 前方工人铣挖机

开挖的危险，从而大大提高了隧道施工的安全性。(6) 结构简单，使用方便：它可以安装在任何一台既有的液压挖掘机上，可利用液 压破碎锤或液压钳的液压回路进行安装，使用方无需额外购买挖掘机。

此外我厂还生产各种吨位张力器，牵引机，绞磨机，电缆输送机，卡线器，网套，牵引绳。紧线 器，电杆挖坑机，小型旋挖钻机，履带式潜孔钻机，挖掘机式打桩机，螺旋建筑打桩机，旋挖钻机，中 小型旋挖钻机，拖拉机式吊车，潜孔钻机，履带式光伏打桩机，拖拉机吊车挖坑机两用机，拖拉机挖坑 牵引两用机，拖拉机开沟机，拖拉机开沟挖坑两用 机铣挖机。本厂还可以承揽，挖掘机改装挖坑机，拖拉机改装挖坑机，装载机改装挖坑机的业务。

铣挖机 销售热线：18033656583 手机：13931623535