

超声防水板波焊接机，超声波热熔焊接机

产品名称	超声防水板波焊接机，超声波热熔焊接机
公司名称	温州铭企焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:温州铭企 型号:超声波防水板焊接机
公司地址	温州市瓯海区泽雅镇瑞嘉路8号（第5层西北首）
联系电话	0577-88356671 13306876671

产品详情

新一代数显智能自动追频防水板超声波焊接机又称作超声波防水板热熔垫片（圈）焊接机,适用于PE、HDPE、LDPE、PVC、EVA、ECB、PP、PPR隧道防水板与热熔垫片（圈）等热塑性塑料制品铆接、点焊、定位的新型二次衬砌防水板铺设施工辅助设备。

防水板超声波焊接机通过超声波发生器将220V、50Hz电流转换成20KHz高压电能。再将电能通过超声波换能器转变成为超声能(即频率超出人耳听觉的高频机械振动能)，该能量通过焊头垂直传导到防水板上，以每秒上万次的超声频率及一定的振幅使塑料防水板的接合面剧烈摩擦后融化。振动停止后维持在工件上的短暂压力使塑料防水板与热熔垫圈以分子链接方式凝固为一体。一般焊接时间小于2秒钟，所得到的焊接强度可与本体相媲美

具有高效节能，焊接牢固，操作简单，经久耐用，携带方便等特点

- 1、操作方便快捷，接通220V电源后即可使用；
- 2、纯物理振动，无辐射和腐蚀，对人体无伤害；
- 3、独家专利限位焊接，防止防水板焊穿或焊接不牢固；
- 4、可自动调节超声波发生器频率；
- 5、稳定的振幅能达到最理想的焊接效果；
- 6、超声波发生时间可由延百装置设定，也可由操作者手指按压板机控钮的时间来决定

7、焊接工具头更换方便

8、合适的把手设计；

9、驱动电源采用模块集成电路，功率输出强劲，并采用防尘防潮设计；

10、内置全自动保护电路，使用安全，工作稳定可靠

技术参数

名称：新一代数显智能超声波防水板焊接机

电压：220V

功率：1000W

频率：20KHZ

焊点：15mm

净重：7kg

尺寸：330*220*120cm

自动追频精度： ± 5 HZ

工作环境：+5 至50

过热保护：85